

ANNO
2026

CATALOGO MECCANICA

FRATELLI VISMARA SRL

ASCENSORI E COMPONENTI
ELEVATORS AND COMPONENTS

ELEVARSI VERSO IL FUTURO



FRATELLI VISMARA
ASCENSORI E COMPONENTI
ELEVATORS AND COMPONENTS



Indice

AMMORTIZZATORE	5
BRIDA COMPLETA E CANALINA PROFILO A C	6
BRIDA DI ANCORAGGIO GUIDA	7
CAPOFUNI IN LAMIERA SALDATA	9
CAPOFUNI IN LAMIERA SALDATA PER FUNE Ø 5-6.5 MM	10
CAPOFUNI MONOLITICO	11
CAPOFUNI PIATTO	8
CAVO FLESSIBILE PIATTO	14
CONTROSTAFFA CONTRAPPESO	65
COPPIA DI PULEGGE CIECHE IN GHISA PER IMPIANTI OLEODINAMICI A ROTAZIONE INVERSA CON ALBERO SFILABILE E CUSCINETTI	55
DISPOSITIVO DI PROVA PARACADUTE CON FASCETTE	30
FISSA CAVO PIATTO PER FISSAGGIO A CABINA	15
FISSA CAVO PIATTO PER FISSAGGIO A MURO	15
FUNE ANIMA METALLICA - FUNE 6 TREFOLI 114 FILI	18
FUNE ANIMA METALLICA - FUNE 8 TREFOLI 152 FILI	17
FUNE ANIMA POLIPROPILENE - FUNE 6 TREFOLI 114 FILI	21
FUNE ANIMA TESSILE - FUNE 6 TREFOLI 114 FILI	19
FUNE ANIMA TESSILE - FUNE 8 TREFOLI 152 FILI	20
FUNE ZINCATA - FUNE 6 TREFOLI 114 FILI	21
GUIDA LAVORATA	22
GUIDA TRAFILATA	23
KIT STAFFA L=201MM PER CONTRAPPESO (GUIDE T45-T50) - COMPLETO DI VITERIA	63
LIMITATORE DI VELOCITA' BIDIREZIONALE	79-80-81
MOLLE SPECIALI PER CAPOFUNI	12
MORSETTI A CAVALLOTTO DIN 741 PER FUNE	76
MOTORI	27-28
MOTORIDUTTORI	29
OLIATORI PER GUIDE	66-67
OLIATORI PER GUIDE (STAFFE)	66
OLIO IDRAULICO	68
OPERATORI CENTRALI	82
PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA - CODICE PI0509SX05 PI0509DX05	31-32
PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA - CODICE PI0509SX69 PI0509DX69	33-34
PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA - CODICE PI1016SX16 PI1016DX16	35-36
PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA - CODICE PI1619SX16 PI1619DX16	37-38
PARACADUTE PROGRESSIVO MONODIREZIONALE	78
PATTINI DI SCORRIMENTO	71
PATTINO CONTRAPPESO	72
PEZZI DI RICAMBIO PER PORTE	84
PIASTRA DI CONGIUNZIONE E VITERIA PER GUIDA	24
PULEGGE CIECHE IN GHISA PER IMPIANTI OLEODINAMICI COMPLETE DI CUSCINETTI E ALBERO FISSO PER PIASTRE	39-40
PULEGGE CIECHE IN GHISA PER IMPIANTI OLEODINAMICI COMPLETE DI CUSCINETTI E ALBERO SFILABILE PER PIASTRE	43-44

PULEGGE DI RINVIO IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO FISSO E DUE SUPPORTI	41-42
PULEGGE DI RINVIO IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO SFILABILE E DUE SUPPORTI	45-46
PULEGGE DI RINVIO PORTANTI IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO FISSO E DUE SUPPORTI	49-50
PULEGGE DI RINVIO PORTANTI IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO FISSO PER PIASTRE	47-48
PULEGGE DI RINVIO PORTANTI IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO SFILABILE E DUE SUPPORTI	53-54
PULEGGE DI RINVIO PORTANTI IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO SFILABILE PER PIASTRE	51-52
PULEGGE DI TRAZIONE	57
RACCOGLITORE OLIO PER GUIDE	69
RUOTE GOMMATE DI SCORRIMENTO PER ARCADE	16
SOSPENSIONI	83
SOTTOSOGLIA E SQUADRA DI FISSAGGIO	85
SQUADRA DI FISSAGGIO - CODICE 100130	25
SQUADRA DI FISSAGGIO - CODICE 100230	26
STAFFA A GUIDA	59
STAFFA A MURO L=235 MM	60
STAFFA A MURO L=335 MM	61
STAFFA REGOLABILE DI ANCORAGGIO	58
STAFFE A MURO	64
SUPPORTI IN GHISA PER PULEGGE	56
SUPPORTI PATTINI	70
TASSELLI PER STAFFE	77
TENDITORE ORIZZONTALE	75
TENDITORE VERTICALE	73-74
TIRANTE AD OCCHIO CON REDANCE	13
VITERIA PER STAFFE A MURO	62


Index - Indice

ADJUSTABLE BRACKET ANCHORAGE – ÉTRIER RÉGABLE	58
ANCHOR BOLT – BOULON D'ANCRAGE	77
ASYNCHRONOUS GEAR MOTOR - MOTEUR À ENGRENAGES ASYNCHRONE	29
BRACKET WALL KIT L=201 FOR COUNTERWEIGHT COMPLETE WITH FASTENERS	
CAR OPERATOR – OPÉRATEUR DE POR	82
CLIPS GALVANIZED FOR BARS – BOULONS DE CRAPAUD GALVANISÉS	7
COLD DRAWN GUIDE RAILS – GUIDE TRÉFILÉS	23
COMPLETE CLIP AND CANAL PROFILE C – BOULONS DE CRAPAUD AVEC CANAL PROFILE EN C	6
COUNTERWEIGHT AGAINST BRACKET – CONTRE ÉTRIER CONTREPOIDS	65
COUPLE DE POULIES AVEUGLES DE FONTE, ROTATION INVERSEES, AVEC ARBRE QUI SE PUO ENLEVER ET ROULEMENTS	55
DIMENSION TABLE ROPE ANCHORAGES FLAT - TABLEAU DIMENSIONNEL ATTACHÉ-CABLE PLAT	8
DIMENSION TABLE ROPE ANCHORAGES MONOLITHIC – TABLEAU DIMENSIONNEL ATTACHÉ-CABLE MONOLITHIQUE	11
DIVERTOR PULLEY MOUNTED ON BALL BEARINGS COMPLETE WITH DISMOUNTABLE AXLES AND 2 SUPPORTS POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE DE FONTE AVEC ROULEMENTS, ARBRE QUI SE PUO ENLEVER ET SUPPORTS	53-54
DIVERTOR PULLEY MOUNTED ON BALL BEARINGS COMPLETE WITH DISMOUNTABLE AXLES FOR PLATES POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE DE FONTE AVEC ROULEMENTS ET ARBRE QUI SE PUO ENLEVER POUR PLAQUES	51-52
DIVERTOR PULLEY MOUNTED ON BALL BEARINGS COMPLETE WITH FIXED AXLES AND 2 SUPPORTS POULIES DE RENVOI DE FONTE AVEC ROULEMENTS, ARBRE FIXÉ ET SUPPORTS	41-42
DIVERTOR PULLEY MOUNTED ON BALL BEARINGS COMPLETE WITH FIXED AXLES FOR PLATES POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE DE FONTE AVEC ROULEMENTS ET ARBRE FIXÉ POUR PLAQUES	47-48
DIVERTOR PULLEYS MOUNTED ON BALL BEARINGS COMPLETE WITH DISMOUNTABLE AXLES AND 2 SUPPORTS POULIES DE RENVOI DE FONTE AVEC ROULEMENTS, ARBRE QUI SE PUO ENLEVER ET SUPPORTS	45-46
DIVERTOR PULLEYS MOUNTED ON BALL BEARINGS COMPLETE WITH FIXED AXLES AND 2 SUPPORTS POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE DE FONTE AVEC ROULEMENTS, ARBRE FIXÉ ET SUPPORTS	49-50
EYEBOLT WITH REDANCE – DISPOSITIFS DE TENSION À OEIL AVEC COSSE	13
FASTENERS FOR WALL BRACKETS - VIS POUR LES ÉTRIERIERS À MUR	62
FHISPLATED, SCREWS AND WASHERS GUIDE RAIL – PLAQUES ET DES VIS POUR GUIDES ASCENSEURS	24
FLAT CABLE CLAMP – SERRE-CÂBLE PLAT	15
FLAT CABLE FIXER FOR CABIN FIXING - FIXATEUR DE CABLE PLAT POUR FIXATION CABINE	15
FLEXIBLE FLAT CABLE – CÂBLES FLEXIBLE PLAT	14
GEARLESS TRACTION MACHINE - MACHINE DE TRACTION SANS ENGRENAGE	27-28
GUIDE SHOES – GUARNITURES POUR PATINS FIX	71
GUIDE SHOES FOR COUNTERWEIGHT – COULISSEAUX POUR CONTREPOIDS	72
GUIDE SLOT – ATTACHES-GUIDE	59
HYDRAULIC OIL – HUILE HYDRAULIQUE	68
INSTANTANEOUS SAFETY GEARS – PARACHUTES À PRISE INSTANTANÉE - PI0509SX05 PI0509DX05	31-32
INSTANTANEOUS SAFETY GEARS – PARACHUTES À PRISE INSTANTANÉE - PI0509SX69 PI0509DX69	33-34
INSTANTANEOUS SAFETY GEARS – PARACHUTES À PRISE INSTANTANÉE - PI1016SX16 PI1016DX16	35-36
INSTANTANEOUS SAFETY GEARS – PARACHUTES À PRISE INSTANTANÉE - PI1619SX16 PI1619DX16	37-38
KIT DE FIXATION L=201 POUR CONTREPOIDS AVEC VIS	63
LANDING MECHANISM – SUSPENSIONS	83
LIFT BUFFER – AMORTISSEUR	5
MACHINED GUIDE RAILS – RAILS DE GUIDE USINÉS	22
MOUNTING BRACKET - SUPPORT DE MONTAGE	25-26

OIL FEEDERS FOR GUIDE RAILS / HUILIERS POUR GUIDE ASCENSEURS	66-67
OIL FEEDERS FOR GUIDE RAILS / HUILIERS POUR GUIDE ASCENSEURS	66
PAIR OF SOLID PULLEYS FOR OLEODYNAMIC LIFTS AT DOUBLE WISE COMPLETE WITH DISMOUNTABLE AXLES AND BALL BEARINGS	
PAIR PROGRESSIVE SAFETY GEAR UNIDIRECTIONAL - PAIRE BLOCS PARACHUTES À PRISE PROGRESSIVE UNIDIRECTIONNEL	78
POULIES DE RENVOI DE FONTE AVEC ROULEMENTS, ARBRE FIXÉ ET SUPPORTS	41-42
POULIES DE RENVOI DE FONTE AVEC ROULEMENTS, ARBRE QUI SE PUO ENLEVER ET SUPPORTS	45-46
RAMASSEUR DE HUILE POUR LES GUIDES	69
RECEPTACLE OIL COLLECTING FOR GUIDE RAILS FROM 5 TO 16 MM	
ROLLER GUIDE SHOES FOR CAR SLINGS - ROUES COULISSANTES POUR ASCENSEURS	16
ROPE 6 STRANDS 114 WIRES – CORDE 6 BRINS 114 FILS	18
ROPE 6 STRANDS 114 WIRES – CORDE 6 BRINS 114 FILS	19
ROPE 6 STRANDS 114 WIRES – CORDE 8 BRINS 114 FILS	21
ROPE 8 STRANDS 152 WIRES – CORDE 8 BRINS 152 FILS	17
ROPE 8 STRANDS 152 WIRES – CORDE 8 BRINS 152 FILS	20
ROPE WITH POLYPROPYLENE CORE – CORDE AVEC NOYAU POLYPROPYLÉNE	21
SOLID PULLEYS FOR OLEODYNAMIC LIFTS COMPLETE WITH BALL BEARINGS AND DISMOUNTABLE AXLES FOR PLATES POULIES AVEUGLES DE FONTE AVEC ROULEMENTS ET ARBRE QUI SE PUO ENLEVER POUR LE PLAQUES	43-44
SOLID PULLEYS FOR OLEODYNAMIC LIFTS COMPLETE WITH BALL BEARINGS AND FIXED AXLES FOR PLATES POULIES AVEUGLES DE FONTE AVEC ROULEMENTS ET ARBRE FIXÉ POUR LE PLAQUES	39-40
SPARE PARTS FOR DOORS – PIÈCES DE RECHANGE POUR PORTES	84
SPECIAL SPRINGS ROPE ANCHORAGES – SPÉCIAL RESSORT ATTACHÉ-CÂBLE	12
SPEED GOVERNOR BI-DIRECTIONAL - LIMITEUR DE VITESSE BIDIRECTIONNEL	79-80-81
SUPPORT GUIDE SHOES – PATINS FIX	70
SUPPORTS PULLEYS / SUPPORTS DE FONTE POUR POULIES	56
TENSION WEIGHT WITH HORIZONTAL COUNTERWEIGHT – TENDEUR HORIZONTAL	75
TENSION WEIGHT WITH VERTICAL COUNTERWEIGHT – TENDEUR VERTICAL	73-74
TESTING DEVICE FOR SAFETY GEAR – DISPOSITIF DE TEST POUR BLOCS PARACHUTES	30
TRACTION PULLEYS – POULIES DE TRACTION	57
UNDER STILL AND MOUNTING BRACKET - SOUS SEUIL ET LE SUPPORT DE MONTAGE	85
WALL BRACKET – ÉTRIER AU MUR	64
WALL BRACKET L=235MM – ÉTRIER AU MUR L=235MM	60
WALL BRACKET L=335MM – ÉTRIER AU MUR L=235MM	61
WELDED PLATED ROPE ATTACHMENTS – ATTACHE-CÂBLE EN TÔLE SOUDÉE	9
WELDED PLATED ROPE ATTACHMENTS FOR ROPE D.5-6.5MM - ATTACHE-CÂBLE EN TÔLE SOUDÉE POUR CORDE D.5-6.35MM	10
WIRE ROPE CLIPS CAST IRON DIN 741 – SERRE-CÂBLES EN FONTE DIN 741	76

AMMORTIZZATORE

Lift buffer - Amortisseur




Carico min/max in Kg alla velocità nominale

CODICE	NOME COMPONENTE	DIM. (MM) DXH	TIPO	0,63 M/S	1 M/S
B080080	ACLA AUTAN HE	80x80	A1	140-1650	230-750
B100080	ACLA AUTAN HE	100x80	A2	240-3500	350-1200
B125080	ACLA AUTAN HE	125x80	A3	450-5500	620-1900
B140080	ACLA AUTAN HE	140x80		450-6500	700-2300
B165080	ACLA AUTAN HE	165x80	A4	600-9400	1000-2800

Tutti gli ammortizzatori sono conformi alla Direttiva per ascensori 2014/33/UE e rispettano le normative EN81-20 e EN81-50. Inoltre sono disponibili con omologazione certificata dalla TÜV e con Dichiarazione UE di conformità.

All buffer are in compliance with 2014/33/UE and comply with EN81-20 and EN81-50 standards. Also available with approval certified by TÜV and UE declaration of conformity.

Tous les amortisseurs sont en conformité avec 2014/33/UE et sont conformes aux EN81-20 et EN81-50 normes. Egalement disponibles avec l'approbation certifié par le TÜV et UE déclaration de conformité.




Carico min/max in Kg alla velocità nominale

CODICE	NOME COMPONENTE	DIM. (MM) DXH	TIPO	0,63 M/S	1 M/S
T080080	ABT POLYURETHANE	80x80	EYL-5	230-1350	230-640
T100080	ABT POLYURETHANE	100x80	EYL-10080	700-2300	700-1600

Tutti gli ammortizzatori sono conformi alla Direttiva per ascensori 2014/33/UE e rispettano le normative EN81-20 e EN81-50. Inoltre sono disponibili con omologazione certificata dalla TÜV e con Dichiarazione UE di conformità.

BRIDA COMPLETA E CANALINA PROFILO A C

Complete clip and canal profile C – Boulons de crapaud avec canal profile en C

**Codice 130600** Brida completa, smontata e composta da:**Code 130600** complete clip disassembled and composed of:**Code 130600** boulons de crapaud complete, demontée et se compose de:

Brida

Dado quadro 20x20x4 mm

Rondella piana M6 Zn UNI 6592

Vite TE M6x25 Zn 4.8 UNI EN 24017

Clips – Boulons de crapaud

Square nut 20x20x4mm – écrou carré 20x20x4mm

Flat washer – Rondelle plate


Screw – Vis à tête hexagonal

Codice 130602 Dado quadro misure: 20x20x4mm**Code 130602** Square nut 20x20x4mm – écrou carré 20x20x4mm

Tutti i pezzi sono zincati e inseriti in un sacchetto trasparente chiuso.

All pieces are zinc-plated and inserted in a transparent plastic bag closed

Toutes les pieces sont galvanisé et place dans un sac en plastique transparent fermé

**Codice 130640** Canalina profilo a C**Zincata**


Misure 25x15x7.5 L=400mm standard.

A richiesta disponibili altre misure di lunghezza MAX 460mm.

Code 130640 canal profile C.Zinc-plated.Measures 25x15x7.5 L=400mm standard.Available on request other measures of length MAX 460mm**Code 130640** canal profile en C.Galvanisé.Mesure 25x25x7.5 L=400mm norme.Sur demande disponible Autres mesures de longueur 460mm MAX.

BRIDA DI ANCORAGGIO GUIDA

Clips galvanized for bars - Boulons de crapaud galvanisés



BRIDA ZINCATA

CODICE	TIPO	CONFEZIONE	A	B	C	D	E	F	G	H	M	T
Nr pezzi												
121004	T1	4	21	31	13	5,5	12	5,5	11	30	10	40
121204	T2	4	24	38	18	7	15	6,5	13	32	12	44
121404	T3	4	28	42	21	8,5	17	8	13	38	14	52
121604	T4	4	32	50	22	10,5	20	9	15	42	16	58
121804	T5	4	36	54	26	13	23	11	16	44	18	62

CODICE	GUIDE	SCATOLA (BOX)	CONFEZIONE
Nr Pezzi			
121004	T45-T50	500	Brida smontata
121204	T70-T75-T82	300	Brida smontata
121404	T89-T90	200	Brida smontata
121604	T127-1/B	160	Brida smontata
121804	T127-2/B-T140	110	Brida smontata

Le brida sono fornite complete di: Dado UNI 5588 Zn 8.8, Rondella piana UNI 6592 Zn, Rondella elastica grower UNI 1751 Zn. Tutti i pezzi sono zincati bianchi.

The clips are supplied with: Nut UNI 5588 Zn 8.8, Flat washer UNI 6592 Zn, Spring washer UNI 1751 Zn. All the pieces are white galvanized.

Le boulons de crapaud sont livrés avec : Écrou UNI 5588 Zn 8.8, Rondelle plate UNI 6592 Zn, Rondelle grower UNI 1751 Zn. Toutes les pièces sont blanc galvanisé.

BRIDA GREZZA

CODICE	TIPO	GUIDE	A	B	C	D	E	F	G	H	M	T
221004	T1	T45-T50	22	32	15	5,5	12	5	11	28	10	38
221204	T2	T70-T75-T82	26	39	19	7	15	6,5	13	32	12	44
221404	T3	T89-T90	29	45	21	9,5	18,5	8	13	38	14	52,5
221604	T4	T127-1/B	34	50	22	10,3	20,5	8,5	15	42	16	58,5
221804	T5	T127-2/B-T140	37	55	23	11	23	9	17	44	18	63


Le brida sono grezze classe 4.8.

Vengono fornite con: dado DIN 934/8, rondella piana UNI 6592 Zn, rondella elastica grower UNI 1751 Zn.

The clips for bar are raw class 4.8. They are supplied with: nut DIN 934/8, flat washer UNI6592 Zn, spring washer UNI 1751 Zn. Les boulons de crapaud sont cru classe 4.8. Ils sont fournis avec : écrou DIN934/8, rondelle plate UNI6592 Zn, rondelle grower UNI1751 Zn.

CAPOFUNI PIATTO

Dimension table rope anchorages flat - Tableau dimensionnel attaché-cable plat




CODICE	FUNE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	Ø	S
CAPOFUNI PIATTO PER FUNE 4-5																		
320025	4-5	150	M10	8,8	250	10		18,2	110	96	32							26
330025	4-5	150	M10	8,8	250	10	21	18,2	110	96	32		197	60	23,5	4,5		26
CAPOFUNI PIATTO PER FUNE 6-8																		
420020	6-8	150	M12	10,8	200	12		22	150	130	46							34
420030	6-8	160	M12	10,8	300	12		22	150	130	46							34
420040	6-8	160	M12	10,8	400	12		22	150	130	46							34
430020	6-8	150	M12	10,8	200	12	73	22	150	130	46	21	70	53	128	33	3,5	34
430030	6-8	160	M12	10,8	300	12	68	22	150	130	46	31,5	78	95	144	29	4	34
430040	6-8	160	M12	10,8	400	12	68	22	150	130	46	31,5	78	95	144	29	4	34
CAPOFUNI PIATTO PER FUNE 9-11																		
510000	9-11	150	M16	14,7	200	16		29	190	164	59							43
520000	9-11	155	M16	14,7	300	16		29	190	164	59							43
530000	9-11	155	M16	14,7	300	16	68	29	190	164	59	31,5	78	95	144	29	4	43
540000	9-11	155	M16	14,7	400	16		29	190	164	59							43
550000	9-11	155	M16	14,7	400	16	68	29	190	164	59	31,5	78	95	144	29	4	43
560000	9-11	155	M16	14,7	500	16		29	190	164	59							43
570000	9-11	155	M16	14,7	500	16	68	29	190	164	59	31,5	78	95	144	29	4	43
CAPOFUNI PIATTO PER FUNE 12-14																		
600000	12-14	150	M20	18,4	300	18		39	230	198	72							54
610000	12-14	150	M20	18,4	300	18	68	39	230	198	72	31,5	78	95	144	29	4	54
620000	12-14	150	M20	18,4	400	18		39	230	198	72							54
630000	12-14	150	M20	18,4	400	18	68	39	230	198	72	31,5	78	95	144	29	4	54
640000	12-14	150	M20	18,4	500	18		39	230	198	72							54
650000	12-14	150	M20	18,4	500	18	68	39	230	198	72	31,5	78	95	144	29	4	54

Tutti i capofune rispettano la normativa EN 13411-7

CAPOFUNI IN LAMIERA SALDATA

Welded plated rope attachments - Attache-câble en tôle soudée



CODICE	FUNE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	C MAX KG MOLLA
--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

CAPOFUNI IN LAMIERA SALDATA PER FUNE 6-9

441200	6-9	M12	260	385	160	50	100	92	26	11,5	nr.2	14	20						
441210	6-9	M12	260	385	160	50	100	92	26	11,5	nr.2	14	20	112	6,5	32		nr.2	335
441211	6-9	M12	260	385	160	50	100	92	26	11,5	nr.2	14	20	60	4,5	24		nr.2	160

CAPOFUNI IN LAMIERA SALDATA PER FUNE 9-11

441600	9-11	M16	300	457	197	57	110	117	32	14	nr.4	16	24					nr.2	
--------	------	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	------	----	----	--	--	--	--	------	--

Il capofune cod.441600 è zincato e venduto in coppia, in un sacchetto trasparente con cuneo, copiglie e dadi smontati.


The piece cod.441600 is galvanized and is sold in pairs, in a transparent bag with a wedge, pins and nuts removed.

La pièce code 441600 il est galvanise et vendus par paires, dans un sac transparent avec coin, goupille et écrou démontée.

Tutti i capofune rispettano la normativa EN 13411-6

CAPOFUNI IN LAMIERA SALDATA PER FUNE Ø 5-6.5 MM

Welded plated rope attachments for rope d.5-6.5mm - Attache-câble en tôle soudée pour corde d.5-6.35mm



CODICE	D.FUNE	A	B	D	F	L	C MAX (N) MOLLA
441000	5-6,5						
441010	5-6,5			24	6	90	2600
441020	5-6,5	22	55	18	2,5	100	350

I capofuni sono zincati, completi di copiglie e dadi montati, inseriti in un sacchetto trasparente chiuso. All'interno, in un altro sacchetto trasparente chiuso, le rondelle, la molla e per il cod. 441020 il tubo per molla. Il cod.441000 è senza molla.

The pieces are galvanized and complete with pins and nuts mounted, placed in a transparent bag closed. Inside, in another transparent bag closed, the washers, the spring and for the cod. 441020 the tube for spring. The


Cod.441000 is without spring.

Les pièces sont galvanisées et complètes avec goupille et écrous assemblés, insérées dans un sachet transparent fermé. À l'intérieur, dans un autre sac transparent fermé, la rondelle, le ressort et pour le code 441020 le tuyau pour ressort. Le code 441000 est sans ressort.

Tutti i capofune rispettano la normativa EN 13411-6

CAPOFUNI MONOLITICO

Dimension table rope anchorages monolithic - Tableau dimensionnel attaché-cable monolithique



CODICE	FUNE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T
400250	5-6,5	140	M10	8,8	250	10		8	105	90	31							24
400260	5-6,5	140	M10	8,8	250	10	13	8	105	90	31			2600	90	24	24	Nr.2
400270	5-6,5	140	M10	8,8	250	10	45	8	105	90	31	19	55	350	100	18	24	Nr.2

Capofune con guscio senza saldature, per fune 5-6.5mm. Tutti i pezzi sono zincati bianchi.


Rope anchorages with holder without welding for ropes 5-6.5mm. All the pieces are white galvanized.

Attache-câble avec garde sans soudure pour le corde 5-6.5mm. Toutes les pieces sont blanc galvanisé.

Tutti i capofune rispettano la normativa EN 13411-7

MOLLE SPECIALI PER CAPOFUNE

Special springs rope anchorages – Spécial ressort attaché-câble



Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P	S	C MAX Kg
320625				14,5	7,5	4,5	25	4	10,5		60	23,5			160
320630				14,5	7,5	4,5	25	3	13		60	23,5			160
420010				29	15,5	9,5					50	48		Nr.2	412
420011				29	15,5	9,5					50	48		Nr.2	412
430025	21	70		26	13,5	3,5				Nr.2	128	33			53
430035	21	52		27	12	4	36	3	13		128	35			100
430036	21	52		27	12	4	36	3	17		128	35			80
520015	21	57		26	13	4,5	36	3	17		128	35			93
530050	31,5	78		21	12,8	4				Nr.2	144	29			95
620013	21	71		21	13	6	36	3	13		128	38,5			
620015	21	71		26,5	13	6	36	3	21		128	38,5			230
620020			Nr.2	19		6,5					112	32			335


Il codice viene venduto in un sacchetto trasparente e chiuso

The code is sold in a transparent bag and sealed

Le code est vendu dans un sac transparent fermé

TIRANTE AD OCCHIO CON REDANCE

Eyebolt with redance - Dispositifs de tension à oeil avec cosse

**Codice 216410**

Tirante ad occhio M 16 L=400mm con redance per fune dia.13mm

Eyebolt M16 L=400mm with redance for rope dia.13mm

Dispositifs de tension à oeil M16 L=400mm avec cosse pour corde dia. 13mm

Il tirante e la redance sono zincati.

The eyebolt and the redance are galvanized.


Les dispositifs de tension à oeil et le cosse sont galvanise.

CAVO FLESSIBILE PIATTO

Flexible flat cable - Câbles flexible plat



CAVO CON DOPPINI SCHERMATI (CANBUS):



CODICE (CODE)	N CONDUTTORI PER SEZIONE NR OF CORES FOR NOMINAL CROSS-SECTION NR CONDUCTEUR POUR COUPE N X MM²	LUNGHEZZA MAX DI INCLINAZIONE MAXIMUM LENGHT OF SLOPE _LONGUEUR MAXIMALE D'INCLINAISON MT	RESISTENZA DEL CONDUTTORE CONDUCTOR RESISTANCE RESISTANCE CONDUCTEUR OHM/KM	DIMENSIONI CAVO CABLE DIMENSION DIMENSIONS CREUX AXL IN MM	PESO CAVO WEIGHT OF CABLE POIDS CREUX KG/KM	
CP06G00075	6G0,75	46	26	4,1 x 18,0	140	
CP09G00075	9G0,75	46	26	4,1 x 23,0	205	
CP12G00075	12G0,75	46	26	4,1 x 33,0	265	
CP16G00075	16G0,75	46	26	4,1 x 44,0	350	
CP20G00075	20G0,75	46	26	4,1 x 53,5	430	
CP24G00075	24G0,75	46	26	4,1 x 65,0	515	
CP06G00100	6G1,00	46	19,5	4,3 x 19,0	160	
CP09G00100	9G1,00	46	19,5	4,3 x 26,0	227	
CP12G00100	12G1,00	46	19,5	4,3 x 35,0	300	
CP16G00100	16G1,00	46	19,5	4,3 x 46,0	395	
CP20G00100	20G1,00	46	19,5	4,3 x 57,0	495	
CP24G00100	24G1,00	46	19,5	4,3 x 68,0	590	
CP16G02075	16G0,75+2x(2x0,5)	46	26	4,1 x 44,0	350	Doppini schermati (CANBUS)
CP20G02075	20G0,75+2x(2x0,5)	46	26	4,1x53,5	430	Doppini schermati (CANBUS)
CP24G02075	24G0,75+2x(2x0,5)	46	26	4,1x65,0	515	Doppini schermati (CANBUS)

I cavi piatti possono includere:

- » Conduttori di potenza e segnale
- » Doppini schermati (CANBUS)

The Flat cables may include: Power conductors and signal. Shielded pairs (CANBUS)

Les cables plats peuvent inclure: Conducteurs de puissance et de signal. Paires blindées (CANBUS)

Designazione (Designation) : H05VVH6-F

Tensione nominale (Rated voltage) (tension nominale): Uo/U 300/500 V

Guaina (Sheath) (Gaine) : PVC colore nero RAL 9005



Cavi di potenza e segnale certificati secondo le normative EN 50214 ; EN 60332-1 con approvazione HAR.

Power and signal cables certified to EN 50214 ; EN 60332-1 with approval HAR

Câble d'alimentation et le signal certifiè EN 50214 ; EN 60332-1 approuvè HAR

FISSA CAVO PIATTO PER FISSAGGIO A MURO




Flat cable clamp - Serre-câble plat



Codice : OX556A

FISSA CAVO PIATTO PER FISSAGGIO A CABINA


Flat cable fixer for cabin fixing - Fixateur de câble plat pour fixation cabine



OX556A01 - OX556A02 - OX556A03

RUOTE GOMMATE DI SCORRIMENTO PER ARcate

Roller guide shoes for car slings - Roues coulissantes pour ascenseurs




CODICE	ØD	ØM	ØF	DAN
RG08030	80	30	20	300
RG10030	100	30	20	300
RG12530	125	30	20	300
RG15040	150	38	25	500
RG20040	200	40	25	500

Ruota con rivestimento in AVOLAN.

FUNE ANIMA METALLICA

Rope with metal core - Corde avec noyau métallique

**FUNE 8 TREFOLI 152 FILI**

Rope 8 strands 152 wires - Corde 8 brins 152 fils

CODICE	DIAMETRO MM	DIAMETRO FILI ESTERNI	MASSA NOMINALE PER METRO	CARICO DI ROTTURA	SEZIONE METALLICA	TIPO
CODE	DIAMETER MM	OUTER WIRES DIAMETER	WEIGHT FOR METER	MINIMUM BREAKING LOAD	METALLIC AREA	TYPE
FGW1520065	6,5	0,39 mm	0,17 Kg	31,5 KN 3210 Kg	21,4 mm ²	PAWO 819W
FEL1520065	6,5	0,39 mm	0,17 Kg	31,5 KN 3210 Kg	21,4 mm ²	ELSTAR 8WS

Fune PAWO 819W in acciaio lucido preformata Warrington crociata destra
 Rope PAWO 819W bright steel preformed Warrington right regular lay
 Corde PAWO 819W acier poli préformé Warrington droit croisé

Fune ELSTAR 8WS 6,5 mm


Designazione (Designation) 8x19w IWRC
 Classe di resistenza fili (Wire strength) (Classe de résistance) 1770 N/mm

Norme di riferimento (Reference standard exception) (Normes de référence dérogation) In deroga UNI EN 12385-5
 Le funi vengono vendute con certificato di conformità e targhetta in materiale non lacerabile
 The rope are sold with a certificate of conformity and label no tear materiale_ Les cordes sont vendus avec certificat de conformité et une étiquette de matériau résistant à la déchirure

Le funi sono marcate su tutta la lunghezza con una linea verde, come riferimento per la corretta installazione, senza torsioni.
 The ropes are marked over the entire length with a green line, as a reference for correct installation, to avoid torsion in the rope_
 Les cordes sont marquées sur la longueur avec une ligne vert, pour une installation correcte, sans torsion.

CODICE	DIAMETRO MM	DIAMETRO FILI ESTERNI	MASSA NOMINALE PER METRO	CARICO DI ROTTURA	SEZIONE METALLICA
CODE	DIAMETER MM	OUTER WIRES DIAMETER	WEIGHT FOR METER	MINIMUM BREAKING LOAD	METALLIC AREA
FND1520065	6,5	0,47 mm	0,18 Kg	28,8 KN 2935 Kg	19,9 mm ²

Designazione (Designation) 8x19S+IWRC
 Classe di resistenza fili (Wire strength) (Classe de résistance) 1770 N/mm
 Norme di riferimento (Reference standard) (Normes de référence) UNI EN 12385-5
 Le funi vengono vendute con certificato di conformità e targhetta in materiale non lacerabile
 The rope are sold with a certificate of conformity and label no tear materiale_ Les cordes sont vendus avec certificat de conformité et une étiquette de matériau résistant à la déchirure



FUNE 6 TREFOLI 114 FILI

Rope 6 strands 114 wires - Corde 6 brins 114 fils

CODICE	DIAMETRO MM	DIAMETRO FILI ES- TERNI	MASSA NOMINALE PER METRO	CARICO DI ROTTURA	SEZIONE METALLICA
CODE	DIAMETER MM	OUTER WIRES DIAM- ETER	WEIGHT FOR METER	MINIMUM BREAKING LOAD	METALLIC AREA
FUM 1140060	6	0,49 mm	0,15 Kg	21,10 KN 2152 Kg	14 mm ²

Fune in acciaio lucido preformata seale crociata destra

Rope bright steel preformed seale right regular lay _ Corde acier poli prèformé seale droit croisade

Designazione (Designation) 6x19S IWRC

Classe di resistenza fili (Wire strength) (Classe de résistance) 1670 N/mm

Norme di riferimento (Reference standard) (Norme de référence) UNI EN 12385-5 UNI EN 81,20-50


Le funi vengono vendute con certificato di conformita' e targhetta in materiale non lacerabile

The rope are sold with a certificate of conformity and label no tear materiale

Les cordes sont vendus avec certificat de conformité et une etiquette de matériau resistant à la déchirure

FUNE ANIMA TESSILE

Rope with textile core - Corde avec noyau textile



FUNE 6 TREFOLI 114 FILI

Rope 6 strands 114 wires - Corde 6 brins 114 fils

CODICE	DIAMETRO MM	AVVOLGIMENTO	DIAMETRO FILI ESTERNI	MASSA NOMINALE PER METRO	CARICO DI ROTTURA	SEZIONE METALLICA
CODE	DIAMETER MM	LAY DIRECTION	OUTER WIRES DIAMETER	WEIGHT FOR METER	MINIMUM BREAKING LOAD	METALLIC AREA
	Diamètre mm		Diamètre fil externe	Masse nominale par mètre	Charger de rupture	
FC1140060D	6	DESTRO right-droite	0,48 mm	0,13 Kg	18,90 KN 1925 Kg	13,83 mm ²
FC1140070D	7	DESTRO right-droite	0,56 mm	0,18 Kg	25,80 KN 2629 Kg	19,16 mm ²
FC1140080D	8	DESTRO right-droite	0,64 mm	0,23 Kg	33,80 KN 3444 Kg	26,68 mm ²
FC1140080S	8	SINISTRA left-gauche	0,64 mm	0,23 Kg	33,80 KN 3444 Kg	26,68 mm ²
FC1140090D	9	DESTRO right-droite	0,72 mm	0,30 Kg	42,80 KN 4361 Kg	32,86 mm ²
FC1140090S	9	SINISTRA left-gauche	0,72 mm	0,30 Kg	42,80 KN 4361 Kg	32,86 mm ²
FC1140100D	10	DESTRO right-droite	0,80 mm	0,37 Kg	52,80 Kn 5380 Kg	39,53 mm ²
FC1140100S	10	SINISTRA left-gauche	0,80 mm	0,37 Kg	52,80 Kn 5380 Kg	39,53 mm ²
FC1140110D	11	DESTRO right-droite	0,88 mm	0,45 Kg	63,20 KN 6440 Kg	45,93 mm ²
FC1140110S	11	SINISTRA left-gauche	0,88 mm	0,45 Kg	63,20 KN 6440 Kg	45,93 mm ²
FC1140120D	12	DESTRO right-droite	0,96 mm	0,53 Kg	75,10 KN 7652 Kg	56,78 mm ²
FC1140120S	12	SINISTRA left-gauche	0,96 mm	0,53 Kg	75,10 KN 7652 Kg	56,78 mm ²
FC1140130D	13	DESTRO right-droite	1,04 mm	0,63 Kg	90,20 KN 9191 Kg	64,43 mm ²
FC1140130S	13	SINISTRA left-gauche	1,04 mm	0,63 Kg	90,20 KN 9191 Kg	64,43 mm ²

Fune in acciaio lucido preformata seale crociata

Ropre bright steel preformed seale_ Corde acier poli préformé seale

Designazione (Designation) 6x19S+FC


Classe di resistenza fili (Wire strenght) (Classe de référence) 1570 N/mm²

Norme riferimento (Reference standard) UNI EN 12385-5 UNI EN 81.20-50

Le funi vengono vendute con certificato di conformità e targhetta in materiale non lacerabile

The rope are sold with a certificate of conformity and label no tear materiale

Les cordes sont vendus avec certificat de conformité et une etiquette de matériau resistant à la déchirure



FUNE 8 TREFOLI 152 FILI

Rope 8 strands 152 wires - Corde 8 brins 152 fils

CODICE	DIAMETRO MM	AVVOLGIMENTO	DIAMETRO FILI ESTERNI	MASSA NOMINALE PER METRO	CARICO DI ROTTURA	SEZIONE METALLICA
CODE	Diameter mm	Lay direction	Outer wires diameter	Weight for meter	Minimum breaking load	metallic area
	Diamètre mm		Diamètre fil externe	Masse nominale par mètre	Charger de rupture	
FC1520080D	8	DESTRO right-droite	0,52 mm	0,22 Kg	28,50 KN 2904 Kg	23,03 mm ²
FC1520080S	8	SINISTRO left-gauche	0,52 mm	0,22 Kg	28,50 KN 2904 Kg	23,03 mm ²
FC1520090D	9	DESTRO right-droite	0,59 mm	0,28 Kg	37,86 KN 3857 Kg	29,67 mm ²
FC1520090S	9	SINISTRO left-gauche	0,59 mm	0,28 Kg	37,86 KN 3857 Kg	29,67 mm ²
FC1520100D	10	DESTRO right-droite	0,65 mm	0,34 Kg	46,50 KN 4738 Kg	35,58 mm ²
FC1520100S	10	SINISTRO left-gauche	0,65 mm	0,34 Kg	46,50 KN 4738 Kg	35,58 mm ²
FC1520110D	11	DESTRO right-droite	0,72 mm	0,42 Kg	56,20 KN 5726 Kg	43,81 mm ²
FC1520110S	11	SINISTRO left-gauche	0,72 mm	0,42 Kg	56,20 KN 5726 Kg	43,81 mm ²
FC1520120D	12	DESTRO right-droite	0,75 mm	0,62 Kg	75,20 KN 7662 Kg	52,71 mm ²
FC1520120S	12	SINISTRO left-gauche	0,75 mm	0,62 Kg	75,20 KN 7662 Kg	52,71 mm ²
FC1520130D	13	DESTRO right-droite	0,85 mm	0,68 Kg	87,90 KN 8895 Kg	61,25 mm ²
FC1520130S	13	SINISTRO left-gauche	0,85 mm	0,68 Kg	87,90 KN 8895 Kg	61,25 mm ²

Fune in acciaio lucido preformata seale crociata

Ropre bright steel preformed seale_ Corde acier poli préformé seale

Designazione (Designation) 8x19S+FC

Classe di resistenza fili (Wire strenght) (Classe de référence) 1570 N/mm²

Norme riferimento (Reference standard) UNI EN 12385-5 UNI EN 81,20/50


Le funi vengono vendute con certificato di conformità e targhetta in materiale non lacerabile

The rope are sold with a certificate of conformity and label no tear materiale

Les cordes sont vendus avec certificat de conformité et une étiquette de matériau résistant à la déchirure

FUNE ANIMA POLIPROPILENE

Rope with polypropylene core - Corde avec noyau polypropylène

**FUNE 6 TREFOLI 114 FILI**

Rope 6 strands 114 wires - Corde 8 brins 114 fils

CODICE	DIAMETRO MM	DIAMETRO FILI ESTERNI	MASSA NOMINALE PER METRO	CARICO DI ROTTURA	SEZIONE METALLICA
CODE	Diameter mm	Outer wires diameter	Weight for meter	Minimum breaking load	metallic area
	Diamètre mm	Diamètre fil externe	Masse nominale par mètre	Charger de rupture	
FPT 1141080	8	0,65 mm	0,24 Kg	37.40 KN 3812 Kg	50,24 mm ²

Fune in acciaio lucido preformata seale crociata destra

Rope bright steel preformed seale right regular lay_ Corde acier poli préformé seale droit croisade

Designazione (Designation) 6x19S+pp

Classe resistenza fili (Wire strength) (Classe de référence) 1770 N/mm

Norme riferimento (Reference standard) UNI EN 12385-5 UNI EN 81.20/50


Le funi vengono vendute con certificato di conformità e targhetta in materiale non lacerabile

The rope are sold with a certificate of conformity and label no tear materiale

Les cordes sont vendus avec certificat de conformité et une étiquette de matériau résistant à la déchirure

FUNE ZINCATA

Rope galvanized - Corde galvanisée

**FUNE 6 TREFOLI 114 FILI**

Rope 6 strands 114 wires - Corde 8 brins 114 fils

CODICE	DIAMETRO MM	DIAMETRO FILI ESTERNI	MASSA NOMINALE PER METRO	CARICO DI ROTTURA	SEZIONE METALLICA
CODE	DIAMETER MM	OUTER WIRES DIAMETER	WEIGHT FOR METER	MINIMUM BREAKING LOAD	METALLIC AREA
FND1520065	6,5	0,47 mm	0,18 Kg	28,8 KN 2935 Kg	19,9 mm ²

Designazione (Designation) 8x19S+IWRC

Classe di resistenza fili (Wire strength) (Classe de résistance) 1770 N/mm


Norme di riferimento (Reference standard) (Normes de référence) UNI EN 12385-5

Le funi vengono vendute con certificato di conformità e targhetta in materiale non lacerabile

The rope are sold with a certificate of conformity and label no tear materiale_ Les cordes sont vendus avec certificat de conformité et une étiquette de matériau résistant à la déchirure

GUIDA LAVORATA

Machined guide rails - Rails de guide usinés



CODE	B1	H1	H	K	N	C	G	F	RS	M1	M2	T1	T2	L	L1	L2	B3	D
TOLLERANZA (TOLERANCE)	± 1.5	± 0.75	± 0.1	+0.1 0	+3 0		± 0.75			+0.06 0	0 -0.06	± 0.1	± 0.1	+3 0	± 0.2	± 0.2	± 0.2	∅
T 70-1/B	70	65	64	9	34	6	6	8	1,5	3	2,95	3,5	3	128	25	105	42	13
T 75-3B	75	62	61	10	30	8	7	9	3	3	2,95	3,5	3	123	30	90	43	13
T 82/B	82,5	68,25	66,6	9	34	7,5	6	8,25	3	3	2,95	3,5	3	111	27	81	50,8	13
T 89/B	89	62	61	15,88	33,4	10	7,9	11,1	3	6,4	6,37	7,14	6,35	156	38,1	114,3	57,2	13
T 90/B	90	75	74	16	42	10	8	10	4	6,4	6,37	7,14	6,35	156	38,1	114,3	57,2	13
T 127-2/B	127	88,9	88	15,88	50,8	10	12,7	15,9	5	6,4	6,37	7,14	6,35	156	38,1	114,3	79,4	17

CODE	S	Q1	E	IXX	WXX	IXX	IYY	WYY	IYY
	cm ²	kg/m	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	Cm ³	cm
T 70-1/B	9,51	7,47	2,04	41,30	9,24	2,09	18,65	5,35	1,40
T 75-3B	10,99	8,63	1,86	40,35	9,29	1,92	26,49	7,06	1,55
T 82/B	10,90	8,55	1,98	49,40	10,20	2,13	30,50	7,40	1,67
T 89/B	15,70	12,30	2,09	59,70	14,50	1,98	53,00	11,90	1,84
T 90/B	17,20	13,50	2,65	102,20	20,90	2,50	52,00	11,90	1,76
T 127-2/B	28,90	22,70	2,46	200,00	31,00	2,68	235,00	36,80	2,86

Possibilità di avere le seguenti guide zincate lunghezza 2.5 metri:

Codice T82/B25ZN; codice T90/B25ZN e codice T127-2/BZN

Il codice è riferito a barre lunghezza 5 metri.

The code refers to 5 meters long bars_Le code est pour barres longues 5 mètres

Per richiedere barre lunghezza 2.5 metri aggiungere 25 dopo il codice.


To request bars length 2.5 meters must add 25 after code_Pour commander des barres de 2.5 mètres ajouter 25 après le code

Norma di riferimento Reference norm_Norme de référence: ISO 7465:2007

Materiale: Acciaio Steel_Acier E275B (Fe430B)

GUIDA TRAFILATA

Cold drawn guide rails - Guide tréfilés



CODE	B1	H1	K	P	RS	M1	M2	T1	T2	L2	L3	B3	D
TOLLERANZA (TOLERANCE)	± 0.5	± 0.2	± 0.15	± 0.5		+0.06 0	0 -0.06	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.2	± 0.3	\emptyset
T 45/A	45	45	5	5	1	2	1,95	2,5	2	65	15	25	9
T 50/A	50	50	5	5	1	2	1,95	2,5	2	75	25	30	9

CODE	S	Q1	E	IXX	WXX	IXX	IYY	WYY	IYY
	cm ²	kg/m	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm
T 45/A	4,3	3,3	1,3	8,1	2,53	1,38	3,84	1,71	0,95
T 50/A	4,8	3,7	1,4	11	3,15	1,54	5,25	2,10	1,05

Il codice è riferito a barre lunghezza 5 metri.

The code refers to 5 meters long bars Le code est pour barres longues 5 mètres

Per richiedere barre lunghezza 2.5 metri aggiungere 25 dopo il codice.


To request bars length 2.5 meters must add 25 after code_ Pour commander des barres de 2.5 mètres ajouter 25 après le code

Norma di riferimento Reference norm_ Norme de référence: ISO 7465:2007

Materiale : Acciaio Steel_Acier E235B (Fe360B)

PIASTRA DI CONGIUNZIONE E VITERIA PER GUIDA

Fhisplated, screws and washers guide rail – Plaques et des vis pour guides ascenseurs



CODE	TIPO	D	B2	B3	L1	L2	L3	V	VITE	PESO KG
	Tolleranza		±1.5	±0.2	±1.5	±0.2	±0.2	+2		
120110	T 75-3B	13	75	43	240	90	30	8,5	M12x40	1,67
120111	T 45/A	9	50	25	160	65	15	8	M8x25	0,61
120112	T 50/A	9	50	30	200	75	25	8	M8x25	0,76
120113	T 82/B	13	80	50,8	216	81	27	10	M12x40	1,83
120114	T 89/B T 90/B	13	90	57,2	280	114,3	38,1	13	M12x40	3,21
120115	T 70-1/B	13	70	42	250	105	25	8,5	M12x35	1,56
120116	T 127-2/B	17	130	79,4	305	114,3	38,1	17	M16x55	6,15

Materiale: Fe430b

Possibilità di avere le seguenti piastre di congiunzione zincate:

Codice 120213 per guide tipo T82/B25ZN

Codice 120214 per guide tipo T90/B25ZN

Codice 120216 per guide tipo T127-2/BZN

La viteria e' composta da:

- Nr.8 Viti T.E. UNI 5739 Zn 8.8
- Nr.8 Dadi UNI 5588 Zn
- Nr.8 Rondelle piane UNI 6592 Zn
- Nr.8 Rondelle elastiche grower UNI 1751 Zn

Il peso indicato è riferito alle piastre più la viteria completa

The fishplated are composed: Nr.8 Exagon head screw UNI 5739 Zn 8.8, Nr.8 Nut 5588 Zn, Nr.8 Flat washer UNI 6592 Zn, Nr.8 Spring washer UNI 1751 Zn. The weight refers to the plates complete with screws. Les plaques sont composées de: Nr.8 vis à six pans creux Uni 5739 Zn 8.8, Nr.8 écrou Uni 5588 Zn, Nr.8 rondelle plate UNI 6592 Zn, Nr.8 rondelle grower UNI 1751 Zn. Le poids se réfère à des plaques avec des vis.





SQUADRA DI FISSAGGIO

Mounting bracket - Support de montage



Codice: 100130

Materiale: DD12 UNI EN 10111 zincato spessore 5 mm







SQUADRA DI FISSAGGIO

Mounting bracket - Support de montage

**Codice: 100230**

Materiale: DD12 UNI EN 10111 zincato spessore 5 mm



MOTORI

Gearless traction machine - Machine de traction sans engrenage



Codice: FXBS450 - VISMARA

PORTATA (KG)	VELOCITA' (M/S)	RAPPORTO	DIAM. (MM)	POTENZA (KW)	TENSIONE (V)	CORRENTE (A)	GIRI (RPM)	COPPIA (N.M.)	POLI
450	1	2:1	160	3.4	380/220	8.5/14.7	239	135	16


Motore sincrono a magneti permanenti completo di encoder SIN COS EI53C9.25-2048 e cavi da 10 mt
Puleggia: \varnothing 160mm – 6 gole a cuneo senza intaglio temprate, angolo 60° – fune \varnothing 6.5mm – passo gole 11mm

Codice: FXBS630 - VISMARA

PORTATA (KG)	VELOCITA' (M/S)	RAPPORTO	DIAM. (MM)	POTENZA (KW)	TENSIONE (V)	CORRENTE (A)	GIRI (RPM)	COPPIA (N.M.)	POLI
630	1	2:1	160	4.3	380	9.5	239	170	16



Motore sincrono a magneti permanenti completo di encoder SIN COS EI53C9.25-2048 e cavi da 10 mt
Puleggia: \varnothing 160mm – 8 gole a cuneo senza intaglio temprate, angolo 60° – fune \varnothing 6.5mm – passo gole 11mm

MISURE



MODELLO	A	B	C	L
FXBS450	194	219	316	415
FXBS630	245	270	367	466

Tutti i modelli rispettano la Direttiva Europea Ascensori 2014/33/EU, le normative EN 81-20/50 e sono corredati da Certificato Ue del tipo, Dichiarazione Ue di conformità e Dichiarazione di incorporazione del produttore.



Codice: FXBS1000 - VISMARA

PORTATA (KG)	VELOCITA' (M/S)	RAPPORTO	DIAM. (MM)	POTENZA (KW)	TENSIONE (V)	CORRENTE (A)	GIRI (RPM)	COPPIA (N.M.)	POLI
1000	1	2:1	240	6.7	380/220	13.8	159	400	16

Motore sincrono a magneti permanenti completo di encoder SIN COS EI53C9.25-2048 e cavi
Fune 9x ø 6.5mm

Codice: FXBS1250 - VISMARA

PORTATA (KG)	VELOCITA' (M/S)	RAPPORTO	DIAM. (MM)	POTENZA (KW)	TENSIONE (V)	CORRENTE (A)	GIRI (RPM)	COPPIA (N.M.)	POLI
1250	1	2:1	240	8.3	380/220	18	159	500	16

Motore sincrono a magneti permanenti completo di encoder SIN COS EI53C9.25-2048 e cavi
Fune 11x ø 6.5mm

DIMENSIONI

TIPO	L1 (MM)	L2 (MM)	L3 (MM)	L4 (MM)
FXBS1000	283	323	460	730
FXBS1250	283	323	505	775

Tutti i modelli rispettano la Direttiva Europea Ascensori 2014/33/EU, le normative EN 81-20/50 e sono corredati da Certificato Ue del Tipo, Dichiarazione Ue di conformità e Dichiarazione di incorporazione del costruttore

MOTORIDUTTORI


Asynchronous gear motor - Moteur à engrenages asynchrone



Codice: BMD8024 - VISMARA

PORTATA (KG)	VELOCITA' (M/S)	POTENZA (KW)	TENSIONE (V)	TENSIONE DEL FRENO (A)
480	0.15	0.75	380/220	110V DC


Motoriduttore asincrono modello KC47-121.48 (A+B)/BMD8024, completo di ENCODER EI100H20 - Doppio freno
2 Pulegge: ø 240mm – 3 gole – fune ø 6 mm - PROTEZIONE IP54



MODELLO	A	a1 a2	B1 B2 C	E	G1 G2	H1 H2	K	L	L1 L2	M N	S	DIMENSIONE ALBERO					
												d	l	l1 l2	u	t	v
BMD8024	7.2	35 37	130 130 120	75	170 162	71 112	11	166	135 72	145 185	18	30	60	3.5 50	8	33	M10

DISPOSITIVO DI PROVA PARACADUTE CON FASCETTE

Testing device for safety gear - Dispositif de test pour blocs parachutes



Codice 480800710

Prova paracadute per fune 9-11 compresa fune L=3mt con maniglia finale e ranella

Testing device for safety gear rope 9-11 including rope L=3mt with handle final and washer

Dispositif de test pour blocs parachutes corde 9-11 avec les corde L=3mt et poignée finales et rondelle

Codice 480800715

Prova paracadute per fune 6-8 compresa fune L=3mt con maniglia finale e ranella

Testing device for safety gear rope 6-8 including rope L=3mt with handle final and washer

Dispositif de test pour blocs parachutes corde 6-8 avec les corde L=3mt et poignée finales et rondelle

Istruzioni d'uso:

A - Togliere il bullone di sicurezza

B - Dall'esterno del vano, tirare la fune nel senso della freccia con una forza di circa 25 Kg.


Il ripristino del dispositivo deve essere manuale, si deve riarmare la leva inserendo il bullone di sicurezza nell'apposita sede.

Instructions for use: A-Remove the safety bolt B-From the outside of the compartment, pull the rope in the direction of the arrow with a force of about 25 Kg. Restoring the device must be manual. You must reset the lever by inserting the locking bolt into the seat.

Mode d'emploi: A-Enlever le boulon de sécurité B- À partir de l'extérieur du compartiment, tirer sur la corde dans le sens de la flèche avec une force de 25 Kg. Le rétablissement du dispositif doit être manuel, vous devez mettre le boulon de sécurité dans le siège.

PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA

Instantaneous safety gears - Parachutes à prise instantanée



Codice PI0509SX05

Versione a disegno per guide da 5 mm

Version on the drawing for guides 5

Parachute comme la illustration pour guide 5 mm





Codice PI0509DX05

Versione destra per guide da 5 mm

Right version for guides 5

Version droite pour guide 5 mm



Versione destra

CODICE	SPESSORE GUIDA (MM)	VELOCITA' INTERVENTO (M/S)	MASSA TOTALE AMMISSIBILE (KG)
PI0509SX05 PI0509DX05	5	0,5	1100
		0,6	1050
		0,7	1000
		0,8	950
		0,9	900
		1	850

Velocità nominale massima CABINA : 0.63 m/s

Maximum rated speed CAR:

Vitesse nominale maximale CABINE:

Velocità massima intervento limitatore velocità CABINA: 1.00 m/s

Maximum tripping speed of the overspeed governor:

Vitesse maximale d'intervention limiteurs de vitesse:

Larghezza minima della superficie di presa: 22mm

Minimum gripping surface width:

Largeur minimale de la surface de préhension :

Tutti i paracaduti sono conformi alla Direttiva ascensori 2014/33/UE e rispettano le normative EN81-20 e EN81.50. Inoltre sono disponibili con omologazione CE certificata dalla TÜV e con Dichiarazione UE di conformità.


All instantaneous safety gears are in compliance with 2014/33/UE and comply with EN81-20 and EN81-50 standards. Also available with approval certified by TÜV and UE declaration of conformity.

Tous les paracadutes à prise instantanée sont en conformité avec 2014/33/UE et sont conformes aux EN81-20 et EN 81-50 normes. Egalement disponible avec l'approbation certifiée par le TÜV et UE déclaration de conformité.



PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA

Instantaneous safety gears - Parachutes à prise instantanée



Codice PI0509SX69

Versione a disegno per guide da 6 mm a 9 mm

Version on the drawing for guides from 6mm to 9mm

Parachute comme la illustration pour guide 6 mm à 9 mm





Codice PI0509DX69

Versione destra per guide da 6 mm a 9 mm

Right version for guides from 6mm to 9mm

Version droite pour guide 6 mm à 9 mm



Versione destra

CODICE	SPESSORE GUIDA (MM)	VELOCITA' INTERVENTO (M/S)	MASSA TOTALE AMMISSIBILE (KG)
			VALORE RIFERITO ALLA COPPIA
PI0509SX69 PI0509DX69	6	0,5	1500
		0,6	1450
		0,7	1400
		0,8	1350
		0,9	1250
	8	1	1200
		0,5	1900
		0,6	1850
		0,7	1750
		0,8	1700
9	0,9	1600	
	1	1500	
	0,5	3250	
	0,6	3130	
	0,7	3000	
		0,8	2850
		0,9	2700
		1	2550

Velocità nominale massima CABINA : 0.63 m/s

Maximum rated speed car:

Vitesse nominale maximale cabine:

Velocità massima intervento limitatore velocità CABINA: 1.00 m/s

Maximum tripping speed of the overspeed governor car:

Vitesse maximale d'intervention limiteurs de vitesse cabine:

Larghezza minima della superficie di presa: 22mm

Minimum gripping surface width:

Largeur minimale de la surface de préhension :


Tutti i paracaduti sono conformi alla Direttiva ascensori 2014/33/UE e rispettano le normative EN81-20 e EN81.50. Inoltre sono disponibili con omologazione CE certificata dalla TÜV e con Dichiarazione UE di conformità.

All instantaneous safety gears are in compliance with 2014/33/UE and comply with EN81-20 and EN81-50 standards. Also available with approval certified by TÜV and UE declaration of conformity.

Tous les paracadutes à prise instantanée sont en conformité avec 2014/33/UE et sont conformes aux EN81-20 et EN 81-50 normes. Egalement disponible avec l'approbation certifiée par le TÜV et UE déclaration de conformité.

PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA

Instantaneous safety gears - Parachutes à prise instantanée



Codice PI1016SX16

Versione a disegno per guida da 16 mm

Version on the drawing for guide 16 mm

Parachutes comme la illustration pour guide 16 mm





Codice PI1016DX16

Versione destra per guida da 16 mm

Right version for guide 16 mm

Version droite pour guide 16 mm



Versione destra

CODICE	SPESSORE GUIDA (MM)	VELOCITA' INTERVENTO (M/S)	MASSA TOTALE AMMISSIBILE (KG)
PI1016SX - PI1016DX	16	0,5	6000
		0,6	5800
		0,7	5550
		0,8	5300
		0,9	5000
		1	4700

Velocità nominale massima CABINA: 0.63 m/s

Maximum rated speed car:

Vitesse nominale maximale cabine:

Velocità massima intervento limitatore velocità CABINA: 1.00 m/s

Maximum tripping speed of the overspeed governor car:

Vitesse maximale d'intervention limiteurs de vitesse cabine:

Larghezza minima della superficie di presa: 22mm


Minimum gripping surface width:

Largeur minimale de la surface de préhension :

Tutti i paracaduti sono conformi alla Direttiva ascensori 2014/33/UE e rispettano le normative EN81-20 e EN81.50. Inoltre sono disponibili con omologazione CE certificata dalla TÜV e con Dichiarazione UE di conformità.


All instantaneous safety gears are in compliance with 2014/33/UE and comply with EN81-20 and EN81-50 standards. Also available with approval certified by TÜV and UE declaration of conformity.

Tous les paracadutes à prise instantanée sont conformes avec 2014/33/UE et sont conformes aux EN81-20 et EN 81-50 normes. Egalement disponible avec l'approbation certifiée par le TÜV et UE déclaration de conformité.



PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA

Instantaneous safety gears - Parachutes à prise instantanée



Codice PI1619SX16

Versione a disegno per guida da 16 mm

Version on the drawing for guide 16 mm

Parachutes comme la illustration pour guide 16 mm






Codice PI1619DX16

Versione destra per guida da 16 mm

Right version for guide 16 mm

Version droite pour guide 16 mm



Versione destra

CODICE	SPESSORE GUIDA (MM)	VELOCITA' INTERVENTO (M/S)	MASSA TOTALE AMMISSIBILE (KG)
PI1619SX - PI1619DX	16	0,5	4600
		0,6	4400
		0,7	4250
		0,8	4000
		0,9	3800
		1	3600

Velocità nominale massima CABINA: 0.63 m/s

Maximum rated speed car:

Vitesse nominale maximale cabine:

Velocità massima intervento limitatore velocità CABINA: 1.00 m/s

Maximum tripping speed of the overspeed governor car:

Vitesse maximale d'intervention limiteurs de vitesse cabine:

Larghezza minima della superficie di presa: 22mm

Minimum gripping surface width:

Largeur minimale de la surface de préhension :

Tutti i paracaduti sono conformi alla Direttiva ascensori 2014/33/UE e rispettano le normative EN81-20 e EN81.50. Inoltre sono disponibili con omologazione CE certificata dalla TÜV e con Dichiarazione UE di conformità.

All instantaneous safety gears are in compliance with 2014/33/UE and comply with EN81-20 and EN81-50 standards. Also available with approval certified by TÜV and UE declaration of conformity.


Tous les paracadutes à prise instantanée sont conformes avec 2014/33/UE et sont conformes aux EN81-20 et EN 81-50 normes. Egalement disponible avec l'approbation certifiée par le TÜV et UE déclaration de conformité.



PULEGGE CIECHE IN GHISA PER IMPIANTI OLEODINAMICI COMPLETE DI CUSCINETTI E ALBERO FISSO PER PIASTRE

Solid pulleys for oleodynamic lifts complete with ball bearings and fixed axles for plates


Poulies aveugles de fonte avec roulements et arbre fixé pour le plaques



CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	R	M	N	CARICO MAX
2001110PAF	200	1	10		28	6060-2RS		28	52	72	30	6	7,5	600 daN(Kg)
2000210PAF	200	2	10	15	36	6306-2RS		46	80	100	30	6	7,5	1000 daN (Kg)
2002765PAF	200	7	6,5	10,5	80	6208-2RS	62	80	100	115	40	4	6	2000 daN (Kg)
2400465PAF	240	4	6,5	12	60	6210-2RS	48	65	79	103	50	6,2	7,5	2500 daN (Kg)
2402665PAF	240	6	6,5	12	88	6210-2RS	75	93	103	127	50	6,2	7,5	2500 daN (Kg)
2650308PAF	265	3	8	17	60	6010-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	2000 daN (Kg)
2651308PAF	265	3	8	17	60	6010-2RS	66	82	100	120	50	6	7,5	2000 daN (Kg)
3200408PAF	320	4	8	17	77	6010-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	2000 daN (Kg)
3600309PAF	360	3	8_9	17	60	6210-2RS	75	92	120	140	50	6	7,5	2500 daN (Kg)
3601309PAF	360	3	8_9	17	60	6210-2RS	75	92	112	140	50	6	7,5	2500 daN (Kg)
3600409PAF	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	116	140	50	7	7	2100 daN (Kg)
3601409PAF	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	120	140	50	6	7,5	2100 daN (Kg)
3602409PAF	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	108	126	50			2100 daN (Kg)
4000310PAF	400	3	9_10	17	60	6210-2RS	75	92	112	140	50	6	7,5	2500 daN (Kg)
4001310PAF	400	3	9_10	17	60	6210-2RS	75	92	120	140	50	6	7,5	2500 daN (Kg)
4000410PAF	400	4	9_10	17	77	6211-2RS	66	81	112	140	55	6	7,5	3300 daN (Kg)
4001410PAF	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	66	81	120	140	50	6	7,5	2900 daN (Kg)
4002410PAF	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	75	92	120	140	50	6	7,5	2900 daN (Kg)
4502411PAF	450	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	3100 daN (Kg)

PULEGGE DI RINVIO IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO FISSO E DUE SUPPORTI

Divertor pulleys mounted on ball bearings complete with fixed axles and 2 supports
Poulies de renvoi de fonte avec roulements, arbre fixé et supports



I supporti forniti hanno R1=dia.45mm nostro codice 480800055
A richiesta possiamo fornire i supporti con R1=dia.50mm nostro codice 480801021

The supports are supplied with R1=dia.45mm our code 480800055
We can supply the supports with R1=dia.50mm our code 480801021


Les supports sont vendus avec R1=dia.45mm notre code 480800055
Nous pouvons fournir des supports avec R1=dia.50mm notre code 480801021

CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	R	S	CARICO MAX
3600309SAF	360	3	8_9	17	60	6210-2RS	75	92	215	155	50	95	2500 daN (Kg)
3600409SAF	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	215	155	50	95	2100 daN (Kg)
4000310SAF	400	3	9_10	17	60	6210-2RS	75	92	215	155	50	95	2500 daN (Kg)
4000410SAF	400	4	9_10	17	77	6211-2RS	66	81	215	155	55	95	3300 daN (Kg)
4001410SAF	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	66	81	215	155	50	95	2900 daN (Kg)
4002410SAF	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	75	92	215	155	50	95	2900 daN (Kg)
4202411SAF	450	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	50	95	3100 daN (Kg)



PULEGGE CIECHE IN GHISA PER IMPIANTI OLEODINAMICI COMPLETE DI CUSCINETTI E ALBERO SFILABILE PER PIASTRE

Solid pulleys for oleodynamic lifts complete with ball bearings and dismountable axles for plates
 Poulies aveugles de fonte avec roulements et arbre qui se puo enlever pour le plaques




CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R	CARICO MAX
1201665PAS	120	6	6,5	12	78	6208-2RS	62	78	100	120	14	5	90	4	6	40	2000 daN (Kg)
1600465PAS	160	4	6,5	28	102	6210-2RS	87	102	117	140	10,5	4,5	108	6,2	7,5	50	2500 daN (Kg)
1600665PAS	160	6	6,5	10	70	6210-2RS	54,7	70	114	138	10,5/38,5	5	103,7	6,2	7,5	50	2500 daN (Kg)
1601665PAS	160	6	6,5	10	70	6210-2RS	54,7	70	110	138	20,5/28,5	5	103,7	6,2	7,5	50	2500 daN (Kg)
1600865PAS	160	8	6,5	12	102	6210-2RS	87	102	117	140	10,5	4,5	108	6,2	7,5	50	2500 daN (Kg)
1601865PAS	160	8	6,5	10	90	6210-2RS	74,7	90	114	138	9,2/10,5	5	103,7	6,2	7,5	50	2500 daN (Kg)
2001110PAS	200	1	10		28	6006-2RS		28	52	72	12	7	38	6	7,5	30	600 daN (Kg)
2000210PAS	200	2	10	15	36	6306-2RS		46	80	100	18	12	56	6	7,5	30	1000 daN (Kg)
2002765PAS	200	7	6,5	10,5	80	6208-2RS	62	80	100	115	13	6	88	4	6	40	2000 daN (Kg)
2400465PAS	240	4	6,5	12	60	6210-2RS	48	65	79	103	10,5	5	69	6,2	7,5	50	2500 daN (Kg)
2402665PAS	240	6	6,5	12	88	6210-2RS	75	93	103	127	12	3	97	6,2	7,5	50	2500 daN (Kg)
2650308PAS	265	3	8	17	60	6010-2RS	66	82	120	140	20,5	6	108	6	7,5	50	2000 daN (Kg)
2651308PAS	265	3	8	17	60	6010-2RS	66	82	100	120	11,5	5	90	6	7,5	50	2000 daN (Kg)
3200408PAS	320	4	8	17	77	6010-2RS	66	82	120	140	22,5	5	110	6	7,5	50	2000 daN (Kg)
3600309PAS	360	3	8_9	17	60	6210-2RS	75	92	120	140	17,5	6	108	6	7,5	50	2500 daN (Kg)
3601309PAS	360	3	8_9	17	60	6210-2RS	75	92	112	140	12,5	6	107	6	7,5	50	2500 daN (Kg)
3600409PAS	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	116	140	18	6	104	7	7	50	2100 daN (Kg)
3601409PAS	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	120	140	20	6	108	6	7,5	50	2100 daN (Kg)
3602409PAS	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	108	126			108			50	2100 daN (Kg)
4000310PAS	400	3	9_10	17	60	6210-2RS	75	92	112	140	12,5	6	100	6	7,5	50	2500 daN (Kg)
4001310PAS	400	3	9_10	17	60	6210-2RS	75	92	120	140	16,5	6	108	6	7,5	50	2500 daN (Kg)
4000410PAS	400	4	9_10	17	77	6211-2RS	66	81	112	140	17	6	100	6	7,5	55	3300 daN (Kg)
4001410PAS	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	66	81	120	140	21	6	108	6	7,5	50	2900 daN (Kg)
4002410PAS	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	75	92	120	140	16,5	6	108	6	7,5	50	2900 daN (Kg)
4502411PAS	450	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	21	6	108	6	7,5	50	3100 daN (Kg)

CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	CARICO MAX
3600309SAS	360	3	8_9	17	60	6210-2RS	75	92	215	155	10	50	95	2500 daN (Kg)
3600409SAS	360	4	8_9	17	77	6010-2RS	68	84	215	155	13,5	50	95	2100 daN (Kg)
4000310SAS	400	3	9_10	17	60	6210-2RS	75	92	215	155	10	50	95	2500 daN (Kg)
4000410SAS	400	4	9_10	17	77	6211-2RS	66	81	215	155	14,5	55	95	3300 daN (Kg)
4001410SAS	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	66	81	215	155	14,5	50	95	2900 daN (Kg)
4002410SAS	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	75	92	215	155	14,5	50	95	2900 daN (Kg)
4502411SAS	450	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	14,5	50	95	3100 daN (Kg)



PULEGGE DI RINVIO PORTANTI IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO FISSO PER PIASTRE

Divertor pulley mounted on ball bearings complete with fixed axles for plates
 Poulies de renvoi à haute portée de fonte avec roulements et arbre fixé pour plaques




CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	R	M	N	CARICO MAX
4003410PAF	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	2900 daN (Kg)
4000510PAF	400	5	09:10	17	94	6211-2RS	86	102	144	164	55	6	7,5	4000 daN (Kg)
4500311PAF	450	3	9_11	17	60	6210-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	3100 daN (Kg)
4500411PAF	450	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	3100 daN (Kg)
4501411PAF	450	4	9_11	17	77	6211-2RS	66	82	144	164	55	6	7,5	4000 daN (Kg)
4500511PAF	450	5	9_11	17	94	6211-2RS	86	102	144	164	55	6	7,5	3900 daN (Kg)
4500611PAF	450	6	9_11	17	111	6211-2RS	86	102	144	164	55	6	7,5	4700 daN (Kg)
5000312PAF	500	3	9_12	17	60	6210-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	3100 daN (Kg)
5000412PAF	500	4	9_12	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	3100 daN (Kg)
5000512PAF	500	5	9_12	17	94	6211-2RS	86	102	144	164	55	6	7,5	4750 daN (Kg)
5000612PAF	500	6	9_12	17	111	6211-2RS	86	102	144	164	55	6	7,5	4750 daN (Kg)
5500411PAF	550	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	50	6	7,5	3100 daN (Kg)
5500613PAF	550	6	12_13	20	130	6212-2RS	110	130	164	184	60	6	7,5	6400 daN (Kg)
5500813PAF	550	8	12_13	20	170	6213-2RS	150	170	204	224	65	6	7,5	8000 daN (Kg)



PULEGGE DI RINVIO PORTANTI IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO FISSO E DUE SUPPORTI

Divertor pulley mounted on ball bearings complete with fixed axles and 2 supports

Poulies de renvoi à haute portée de fonte avec roulements, arbre fixé et supports



I supporti forniti hanno R1=dia.45mm nostro codice 480800055

A richiesta possiamo fornire i supporti con R1=dia.50mm nostro codice 480801021

The supports are supplied with R1=dia.45mm our code 480800055

We can supply the supports with R1=dia.50mm our code 480801021

Les supports sont vendus avec R1=dia.50mm notre code 480800055


Nous pouvons fournir des supports avec R1=dia.50mm notre code 480801021

CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	R	S	CARICO MAX
4003410SAF	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	50	95	2900 daN (Kg)
4000510SAF	400	5	9_10	17	94	6211-2RS	86	102	240	180	55	120	4000 dan (Kg)
4500311SAF	450	3	9_11	17	60	6210-2RS	66	82	215	155	50	95	3100 daN (Kg)
4500411SAF	450	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	50	95	3100 daN (Kg)
4501411SAF	450	4	9_11	17	77	6211-2RS	66	82	240	180	55	120	4000 dan (Kg)
4500511SAF	450	5	9_11	17	94	6211-2RS	86	102	240	180	55	120	3900 daN (Kg)
4500611SAF	450	6	9_11	17	111	6211-2RS	86	102	240	180	55	120	4700 daN (Kg)
5000312SAF	500	3	9_12	17	60	6210-2RS	66	82	215	155	50	95	3100 daN (Kg)
5000412SAF	500	4	9_12	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	50	95	3100 daN (Kg)
5000512SAF	500	5	9_12	17	94	6211-2RS	86	102	240	180	55	120	4750 daN (Kg)
5000612SAF	500	6	9_12	17	111	6211-2RS	86	102	240	180	55	120	4750 daN (Kg)
5500411SAF	550	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	50	95	3100 daN (Kg)
5500613SAF	550	6	12_13	20	130	6212-2RS	110	130	260	200	60	140	6400 daN (Kg)
5500813SAF	550	8	12_13	20	170	6213-2RS	150	170	300	240	65	180	8000 daN (Kg)



PULEGGE DI RINVIO PORTANTI IN GHISA MONTATE SU CUSCINETTI COMPLETE DI ALBERO SFILABILE PER PIASTRE

Divertor pulley mounted on ball bearings complete with dismountable axles for plates
 Poulies de renvoi à haute portée de fonte avec roulements et arbre qui se puo enlever pour plaques



CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R	CARICO MAX
4003410PAS	400	4	9_10	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	14,5	12	96	6	7,5	50	2900 daN (Kg)
4000510PAS	400	5	9_10	17	94	6211-2RS	86	102	144	164	16,5	12	120	6	7,5	55	4000 daN (Kg)
4500311PAS	450	3	9_11	17	60	6210-2RS	66	82	120	140	21	6	108	6	7,5	50	3100 daN (Kg)
4500411PAS	450	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	21	6	108	6	7,5	50	3100 daN (Kg)
4501411PAS	450	4	9_11	17	77	6211-2RS	66	82	144	164	33,5	6	132	6	7,5	55	4000 daN (Kg)
4500511PAS	450	5	9_11	17	94	6211-2RS	86	102	144	164	23	6	132	6	7,5	55	3900 daN (Kg)
4500611PAS	450	6	9_11	17	111	6211-2RS	86	102	144	164	23	6	132	6	7,5	55	4700 daN (Kg)
5000312PAS	500	3	9_12	17	60	6210-2RS	66	82	120	140	21	6	108	6	7,5	50	3100 daN (Kg)
5000412PAS	500	4	9_12	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	21	6	108	6	7,5	50	3100 daN (Kg)
5000512PAS	500	5	9_12	17	94	6211-2RS	86	102	144	164	23	6	132	6	7,5	55	4750 daN (Kg)
5000612PAS	500	6	9_12	17	111	6211-2RS	86	102	144	164	23	6	132	6	7,5	55	4750 daN (Kg)
5500411PAS	550	4	9_11	17	77	6210-2RS	66	82	120	140	21	6	108	6	7,5	50	3100 daN (Kg)
5500613PAS	550	6	12_13	20	130	6212-2RS	110	130	164	184	21	6	152	6	7,5	60	6400 daN (Kg)
5500813PAS	550	8	12_13	20	170	6213-2RS	150	170	204	224	21	6	192	6	7,5	65	8000 daN (Kg)




CODICE	P	NR GOLE	FUNE MM	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	CARICO MAX
4003410SAS	400	4	9-10	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	14,5	50	95	2900 daN (Kg)
4000510SAS	400	5	9-10	17	94	6211-2RS	86	102	240	180	16,5	55	120	4000 daN (Kg)
4500311SAS	450	3	9-11	17	60	6210-2RS	66	215	215	155	14,5	50	95	3100 daN (Kg)
4500411SAS	450	4	9-11	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	14,5	50	95	3100 daN (Kg)
4501411SAS	450	4	9-11	17	77	6211-2RS	66	82	240	180	26,5	55	120	4000 daN (Kg)
4500511SAS	450	5	9-11	17	94	6211-2RS	86	102	240	180	17	55	120	3900 daN (Kg)
4500611SAS	450	6	9-11	17	111	6211-2RS	86	102	240	180	17	55	120	4700 daN (Kg)
5000312SAS	500	3	9-12	17	60	6210-2RS	66	82	215	155	14,5	50	95	3100 daN (Kg)
5000412SAS	500	4	9-12	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	14,5	50	95	3100 daN (Kg)
5000512SAS	500	5	9-12	17	94	6211-2RS	86	102	240	180	17	55	120	4750 daN (Kg)
5000612SAS	500	6	9-12	17	111	6211-2RS	86	102	240	180	17	55	120	4750 daN (Kg)
5500411SAS	550	4	9-11	17	77	6210-2RS	66	82	215	155	14,5	50	95	3100 daN (Kg)
5500613SAS	550	6	12-13	20	130	6212-2RS	110	130	260	200	15	60	140	6400 daN (Kg)
5500813SAS	550	8	12-13	20	170	6213-2RS	150	170	300	240	15	65	180	8000 daN (Kg)



COPPIA DI PULEGGE CIECHE IN GHISA PER IMPIANTI OLEODINAMICI A ROTAZIONE INVERSA CON ALBERO SFILABILE E CUSCINETTI



Pair of solid pulleys for oleodynamic lifts at double wise complete with dismountable axles and ball bearings
 Couple de poulies aveugles de fonte, rotation inverses, avec arbre qui se puo enlever et roulements



DIS. NR.	CODICE	P	NR GOLE GROOVES/ GORGES	FUNE ROPE/ CORDE MM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R	T	CARICO MAX
1	2002110PAS	200	1	10	26	6006-2RS	26	18	10		115	64					30	59	850 daN (Kg)
1	2003110PAS	200	1	10	26	6006-2RS	26	19	12,5	80	100	5	70	6	7,5	30	62	850 daN (Kg)	
1	2650109PAS	265	1	9	36	6008-2RS	41	37	18,5	110	130	3	104	6	7	40	93	1150 daN (Kg)	
1	2651109PAS	265	1	9	36	6008-2RS	41	29	17,5	100	120	3	94			40	85	1150 daN (Kg)	
1	3200111PAS	320	1	11	36	6010-2RS	38	26	25,5	120	140	5	110	6	7,5	50	80	1400 daN (Kg)	
1	3201208PAS	320	2	8	15	36	6010-2RS	38	26	20,5	112	140	6	100	6	7,5	50	80	1400 daN (Kg)
1	3202208PAS	320	2	8	15	36	6010-2RS	38	26	25,5	120	140	5	110	6	7,5	50	80	1400 daN (Kg)
1	3601209PAS	360	2	9	15	36	6010-2RS	38	26	20,5	112	140	6	100	6	7,5	50	80	1400 daN (Kg)
1	3602209PAS	360	2	9	15	36	6010-2RS	38	26	25,5	120	140	5	110	6	7,5	50	80	1400 daN (Kg)
2	4000210PAS	400	2	10	15	36	6010-2RS	48	19	12	120	140	6	108	6	7,5	50	99	2000 daN (Kg)

SUPPORTI IN GHISA PER PULEGGE

Supports pulleys / Supports de fonte pour poulies



CODICE CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	R
480800055	150	200	50	60	50	24	17	91	45
480801021	150	200	50	60	50	24	17	91	50

Il supporto e' montato con:

- » Nr.1 Vite T.E. UNI 5739 M10x30 Zn 8.8
- » Nr.1 Dado UNI 5588 M10 Zn 8.8

The support is mounted with :


- » Nr.1 Nut UNI 5588 Zn 8.8
- » Nr.1 Exagon head screw UNI 5739 M10x30 Zn 8.8

Le support est monté avec:

- » Nr.1 Vis a tête hexagonal UNI 5739 M10x30 Zn 8.8
- » Nr.1 Écrou UNI 5588 Zn 8.8

PULEGGE DI TRAZIONE

Traction pulleys - Poulies de traction



Codice: 2000565TRA


Puleggia $\varnothing 200$ mm; 5 gole; fune $\varnothing 6.5$ mm / $\varnothing 8$ mm

Materiale: C43. Verniciatura gialla RAL 1021, tranne le gole e la sede dell'albero.

Gole temprate ad induzione 50 HRC.

Material: C43. Yellow paint RAL 1021 except grooves and shaft seat. Induction hardened grooves 50 HRC.

Matériel: C43. Peinture jaune RAL 1021 sauf gorges et le siège de l'arbre. Gorges tempéré par induction 50 HRC.



Codice: 2000665TRA

Puleggia $\varnothing 200$ mm; 6 gole; fune $\varnothing 6.5$ mm

Materiale: C43. Verniciatura gialla RAL 1021, tranne le gole e la sede dell'albero.



Gole temprate ad induzione 50 HRC.

Material: C43. Yellow paint RAL 1021 except grooves and shaft seat. Induction hardened grooves 50 HRC.

Matériel: C43. Peinture jaune RAL 1021 sauf gorges et le siège de l'arbre. Gorges tempéré par induction 50 HRC.

STAFFA REGOLABILE DI ANCORAGGIO

Adjustable bracket anchorage – Étrier réglable

**Codice 100001**

Materiale : DD12 UNI EN 10111 zincato

Material: DD12 UNI EN 10111 zinc-plated – Matériel : DD12 UNI EN 10111 galvanisé

Peso (weight) : 1.10 Kg

Questo particolare può essere usato per le guide :

This particular can be used for the guides:

Ce detail peut être usage pour les guides:

T 70-1/B T 75-3B T 82/B T 89/B T 90/B T 127-2B



A richiesta possiamo fornire la staffa verniciata nera.

We can provide the bracket painted black

À demandé pouvons fournir l'étrier peints en noir.

STAFFA A GUIDA

Guide slot - Attaches-guide

**Codice 100002**

Materiale : DD12 UNI EN 10111 zincato

Material : DD12 UNI EN 10111 zinc-plated___Matériel : DD12 UNI EN 10111 galvanisé

Peso (weight) : 0.90 Kg

Questo particolare può essere usato per le guide :

This particular can be used for the guides:

Ce detail peut être usage pour les guides:

T 70-1/B T 82/B T 89/B T 90/B


A richiesta possiamo fornire la staffa verniciata nera.

We can provide the bracket painted black

À demandé pouvons fournir l'étrier peints en noir

STAFFA A MURO L=235 MM

Wall bracket L=235mm - Étrier au mur L=235mm

**Codice 100003**

Staffa a muro corta L=235

Wall bracket short L=235; Étrier au mur c

Codice 100103

Staffa a muro corta L=235 speciale sinist. _

Wall bracket short L=235 special left; Étrier au mur court L=235 gauche spéciale

Codice 100203

Staffa a muro corta L=235 speciale destra

Wall bracket short L=235 special right; Étrier au mur court L=235 droit spéciale

Materiale : DD12 UNI EN 10111 zincato

Material: DD12 UNI EN 10111 zinc-plated _ Matériel : DD12 UNI EN 10111 galvanisé

Peso (Weight) : Kg 1.860

A richiesta possiamo fornire le staffe verniciate nere.

We can provide the brackets painted black _ A demandé pouvons fournir l'étrier verni noir

VITERIA PER STAFFE A MURO

Fasteners for wall brackets - Vis pour les étriers à mur

**Codice 100023**

Composto da:

- » Nr.1 Vite TE M12x35 Zn 8.8 UNI 5739
- » Nr.1 Dado M12 Zn 8.8 UNI 5588
- » Nr.1 Rondella elastica grower M12 Zn UNI 1751
- » Nr.2 Rondelle piane M12 Zn UNI 6592

Da utilizzare per fissare le staffe cod.100001 e cod.100002 alle staffe a muro cod.100003 e cod.100004.

Code 100023

Consist of:

- » Nr.1 Screw TE M12x35 Zn 8.8 UNI 5739
- » Nr.1 Nut M12 Zn 8.8 UNI 5588
- » Nr.1 Washer grower for M12 Zn UNI 1751
- » Nr.2 Flat washer for M12 Zn UNI 6592

To be used to attach the brackets code 100001 and code 100002 to the wall brackets code 100003 and code 100004

Code 100023

Composé:


- » Nr.1 Vis à tête hexagonal M12x35 Zn 8.8 UNI 5739
- » Nr.1 Écrou M12 Zn 8.8 UNI 5588
- » Nr.1 Rondelle grower pour M12 Zn UNI 1751
- » Nr.2 Rondelle plate pour M12 Zn UNI 6592

À être utilise pour fixer les plaques code 100001 et code 100002 à l'étrier à mur

Code 100003 et Code 100004

KIT STAFFA L=201MM PER CONTRAPPESO (GUIDE T45-T50) - COMPLETO DI VITERIA

Bracket wall kit L=201 for counterweight complete with fasteners
Kit de fixation L=201 pour contrepoids avec vis



Codice 100021


Composto da:

- » Nr.4 Bride T1 codice 121000
- » Nr.2 Staffe a muro L=201 codice 100016
- » Nr.1 Controstaffa contrappeso codice 100013
- » Nr.1 Controstaffa contrappeso codice 100015
- » Nr.4 Viti TE M10x30 Zn 8.8 UNI 5739
- » Nr.4 Dadi M10 Zn 8.8 UNI 5588
- » Nr.4 Rondelle piane per M10 Zn UNI 6592
- » Nr.4 Rondelle elastiche grower per M10 Zn UNI 1751
- » Nr.4 Tasselli per muro M10x80 10/10

Code 100021

Consists of:

- » Nr.4 Clips for bars T1 code 121000
- » Nr.2 Bracket wall L=201 code 100016
- » Nr.1 Counterweight against bracket code 100013
- » Nr.1 Counterweight against bracket code 100015
- » Nr.4 Hexagon head screw TE M10x30 Zn 8.8 UNI 5739
- » Nr.4 Nut M10 Zn 8.8 UNI 5588
- » Nr.4 Flat washer for M10 Zn UNI 6592
- » Nr.4 Washer grower for M10 Zn UNI 1751
- » Nr.4 Rawlplug for wall M10x80 10/10




Code 100021

Composé:

- » Nr.4 Boulons de crapaud T1 code 121000
- » Nr.2 Étrier à mur L=201 code 100016
- » Nr.1 Contre étrier contrepoids code 100013
- » Nr.1 Contre étrier contrepoids code 100015
- » Nr.4 Vis à tête hexagonal TE M10x30 Zn 8.8 UNI 5739
- » Nr.4 Écrou M10 Zn 8.8 UNI 5588
- » Nr.4 Rondelle plate M10 Zn UNI 6592
- » Nr.4 Rondelle grower M10 Zn UNI 1751
- » Nr.4 Vis pour le mur M10x80 10/10

STAFFE A MURO

Wall bracket - Étrier au mur


**CODICE: 100014**

Lunghezza totale = 151mm

Materiale: DD11 EN10111 zincato

Peso: Kg 1.00

Da utilizzare con le staffe cod.100013 e cod. 100015


**CODICE: 100016**

Lunghezza totale = 201mm

Materiale: DD11 EN10111 zincato.

Peso: Kg 1.15

Da utilizzare con le staffe cod.100013 e cod. 100015

**CODICE: 100017 A DISEGNO E
CODICE 100027 SIMMETRICO**

Lunghezza totale: 300mm





Materiale: DD11 EN 10111 zincato

Peso: Kg 2.50 cad.

La distanza minima e la distanza massima sono da considerarsi con l'utilizzo delle nostre staffe cod.100001 e cod.100002.

CONTROSTAFFA CONTRAPPESO

Counterweight against bracket - Contre étrier contrepoids



CODICE: 100013

STAFFA A DISEGNO

Materiale: DD12 EN 10111 zincato. Peso: Kg 0.23

CODICE: 100015

STAFFA SIMMETRICA

Materiale: DD12 EN 10111 zincato. Peso: Kg 0.23

OLIATORI PER GUIDE


Oil feeders for guide rails / Huiliers pour guide ascenseurs

Contenitori in mopen con feltri per la lubrificazione.

Utilizzabili per guide da 5 a 16 mm.

Reservoir mopen with felts for lubrication. Oil feeders for guide rails from 5 to 16mm

Récipient mopen avec les feutrs pour la lubrification. D'employer pour les guides depuis 5 à 16 mm

**Codice 140500**

Oliatore Tipo FIAM


Guide oil feeder FIAM type__Huilier de type FIAM

**Codice 140510**

Oliatore Tipo OTIS senza staffe

Guide oil feeder OTIS Type, without fixing brackets __Huilier de

type OTIS sans les étriers




OLIATORI PER GUIDE

Oil feeders for guide rails / Huiliers pour guide ascenseurs

Codice 140520

Oliatore Tipo N


Guide oil feeder N type__Huilier de type N



Codice 140535

Oliatore per portapattino 1400AL e 1400PA

Guide oil feeder for support guide shoes__Huilier pour patins fix



Codice 140530

Oliatore per portapattino 1400AL e 1400PA

Guide oil feeder for support guide shoes__Huilier pour patins fix

OLIO IDRAULICO

Hydraulic oil - huile hydraulique

Codice: OLID4600

Olio minerale ad alto indice di viscosità sviluppati per essere impiegati come fluidi funzionali negli impianti idraulici e sono caratterizzati da ottime proprietà antiusura. Vengono venduti in secchi da 20 litri.



Gradazione ISO: 46
Densità a 15°C: 0.880 Kg/l
Viscosità a 100°C: 6.8 mm²/s
Viscosità a 40°C: 45 mm²/s
Indice di viscosità: 100
Punto di infiammabilità V.A.: 212°C
Punto di scorrimento: -27°C

High viscosity index mineral oil developed to be used as functional fluids in hydraulic systems and are characterized by excellent anti-wear properties. They are sold in 20 liter buckets.

Huile minérale à indice de viscosité élevé développée pour être utilisée comme fluide fonctionnel dans les systèmes hydrauliques et se caractérisant par d'excellentes propriétés anti-usure. Ils sont vendus dans des seaux de 20 litres.

IP® Marchio registrato - Registered trademark

OLIATORI PER GUIDE (STAFFE)

Oil feeders for guide rails / Huiliers pour guide ascenseurs



Codice 140700

Staffa a cavallotto per tutti i tipi di guide

Oil feeder bracket for all guide rails__Étrier pour tous les types de guides



Codice 140710


Staffa a zeta componibile per oliatore Tipo OTIS

Zed assembly brackets for OTIS type oil feeder__Étrier à la z à elements pour huilier de type OTIS

RACCOGLITORE OLIO PER GUIDE

Receptacle oil collecting for guide rails from 5 to 16 mm

Ramasseur de huile pour les guides




Codice 140600

Recupero olio per guide da 5 a 16 mm

Oil recovery for guide rails from 5 to 16 mm

Petit bassin récupère huile pour les guides

depuis 5 à 16 mm



Codice 140540


Vaschetta raccogli olio per guide da 9 a 16 mm

Oil drip tray for guide rails from 9 to 16 mm


Bac de vidange huile pour les guides depuis 9 à 16 mm

SUPPORTI PATTINI

Support guide shoes - Patins fix

**Codice 1400AL**


Materiale: Alluminio (Aluminium)

**Codice 1400PA**

Materiale: Polyamide PA nero

PATTINI DI SCORRIMENTO

Guide shoes - Garnitures pour patins fix



CODICE	A	B	GUIDA	MATERIALE
140085	8,5	10,5	8	Polyethylen HDPE+LDPE
140095	9,5	10	9	Polyethylen HDPE+LDPE
140105	10,5	9,5	10	Polyethylen HDPE+LDPE
140165	16,5	6,5	16	Polyethylen HDPE+LDPE


MATERIALE MORBIDO DI COLORE BIANCO. IDEALE PER IMPIANTI CON GUIDE CENTRALI A VC = 1,0 M/S

CODICE	A	B	GUIDA	MATERIALE
141095	9,5	10	9	Perlon
141105	10,5	9,5	10	Perlon
141165	16,5	6,5	16	Perlon

MATERIALE DURO DI COLORE VERDE. IDEALE PER IMPIANTI A GUIDE LATERALI CON VC=2,0 M/S

CODICE	A	B	GUIDA	MATERIALE
142095	9,5	10	9	Nylon 6

MATERIALE MOLTO DURO DI COLORE BIANCO. IDEALE PER IMPIANTI CON VC=2,5 M/S.




PATTINO CONTRAPPESO

Guide shoes for counterweight - Coulisseaux pour contrepoids


**Codice 140055**

Materiale : Nylon 6 di colore verde



TENDITORE VERTICALE

Tension weight with vertical counterweight - Tendeur vertical



Codice TV20003000

Tenditore verticale con contrappeso in ghisa di Kg 30
Puleggia in ghisa dia.200mm per fune dia.6-6.5mm
Corso MAX 110mm.Sistema antiscarrucolamento.

Codice TV20003100

Tenditore verticale comprensivo anche di Microinterruttore
Pizzato Fr 515

Code TV20003000

Tension weight with cast iron counterweight of 30 Kgs.
Cast iron pulley dia.200mm for rope dia.6-6.5.Stroke MAX
110mm.Rope safety guard.

Code TV20003100


Tension weight also included microswitch Pizzato FR 515

Code TV20003000

Tendeur vertical avec le contrepoids de fonte de 30 Kgs.
Poulie de fonte dia.200mm pour corde dia.6-6.5mm. Course
maximale 110mm. Système pour ne faire tomber la corde.

Code TV20003100

Tendeur vertical avec le microinterruteur Pizzato FR 515




Codice: OX-100E

Diametro della puleggia: \varnothing 150 mm

Diametro della fune metallica: \varnothing 6 mm

Completo di micro

Metodo di installazione: installazione a terra



Codice: OX-100H



Diametro della puleggia: \varnothing 200mm

Diametro della fune metallica: \varnothing 6 mm

Posizione di installazione: fossa a terra dell'ascensore (tenere lontano dall'umidità) o tipo fisso con binario di guida

TENDITORE ORIZZONTALE

Tension weight with horizontal counterweight - Tendeur horizontal




Codice: TOX-200

Modelli disponibili:

- » Variante T00005 Puleggia \varnothing 200mm, fune \varnothing 6mm, peso bilanciamento 12-16 Kg, altezza impianto \leq 50 m, completo di micro DC 24V/0,1A marcato CE
- » Variante T00020 Puleggia \varnothing 240mm, fune \varnothing 6-8mm, peso bilanciamento 12-16 Kg, altezza impianto 50÷100 m, completo di micro DC 24V/0,1A marcato CE

MORSETTI A CAVALLOTTO DIN 741 PER FUNE

Wire rope clips cast iron DIN 741 - Serre-câbles en fonte DIN 741



CODICE	DIAMETRO FUNE	A	B	C	D1	I	I1
CODE	ROPE DIAM. CORDE DIAM.						
150006	6-6,5	26	12	11	M5	28	15
150008	7-8	30	14	15	M6	34	19
150010	9-10	37	20	19	M8	42	22
150011	11-12	38	20	20	M10	44	22
150012	13-14	44	25	23	M10	55	30

Materiali:

» Corpo in ghisa

Body: cast iron __ Corps : Fonte

» Cavallotto in acciaio

U-bolt: steel __ Etrier: acier

» Finitura: zincato

Finish: galvanized __ Finition: galvanisation

» Dado in acciaio classe 8

Steel nut class 8 __ Écrou en acier classe 8

TASSELLI PER STAFFE

Anchor bolt - Boulon d'ancrage



Modelli disponibili:

- » Codice 110091 Tassello M 10x90 con Certificato CE
- » Codice 112121 Tassello M 12x120 con Certificato CE
- » Codice 116141 Tassello M 16x140 con Certificate CE

Tassello classe 8.8 zincato bianco

Dado esagonale 8.8 zincato UNI EN 24032

Rondella piana, serie larga, zincata ISO 7093 (EST \varnothing 32mm – FORO \varnothing 13mm – sp.3mm)

Rondella elastica grower zincata UNI 1751

Anchor bolt 8.8 grade Zn white ___ Boulon d'ancrage 8.8 classe Zn blanc


Nut 8.8 Zn UNI EN 24032 ___ Écrou 8.8 Zn UNI EN 24032

Flat washer, wide type, Zn ISO 7093 ___ Rondelle plate, type large, Zn ISO 7093

Spring washer Zn UNI 1751 ___ Rondelle grower Zn UNI 1751

PARACADUTE PROGRESSIVO MONODIREZIONALE

Pair progressive safety gear unidirectional - Paire blocs parachutes à prise progressive unidirectionnel



Codice: PP0X210B

Modelli disponibili venduti in coppia:

- » Velocità nominale: 0.8 m/s Portata totale (P+Q) 900 Kg Tipo guida: 9 mm
- » Velocità nominale: 0.8 m/s Portata totale (P+Q) 1200 Kg Tipo guida: 9 mm
- » Velocità nominale: 0.8 m/s Portata totale (P+Q) 1400 Kg Tipo guida: 9 mm
- » Velocità nominale: 0.8 m/s Portata totale (P+Q) 2100 Kg Tipo guida: 15.88 mm
- » Velocità nominale: 1.0 m/s Portata totale (P+Q) 900 Kg Tipo guida: 9 mm
- » Velocità nominale: 1.0 m/s Portata totale (P+Q) 1200 Kg Tipo guida: 9 mm
- » Velocità nominale: 1.0 m/s Portata totale (P+Q) 1400 Kg Tipo guida: 9 mm
- » Velocità nominale: 1.0 m/s Portata totale (P+Q) 2100 Kg Tipo guida: 15.88 mm

Lavorazione ammessa della guida :

di tipo lavorato T70/B; T75/B; T82/B; T89/B; T90/B; T114/B; T127/B


Condizione della guida: lubrificata.

Tutti i modelli soddisfano i requisiti di sicurezza della Direttiva Europea 2014-33-EU e sono completi di certificazione CE.

Permissible working guide, type worked T70/B; T75/B; T82/B; T89/B; t90/B; T114/B; T127/B. Condition of the guide: lubricated. All models meet the safety requirements of the European directive 2014/33/EU and are complete with CE certification. Guide de travail admissible, type de travaillé: T70/B; T75/B; T82/B; T89/B; t90/B; T114/B; T127/B. Condition du guide : lubrifié. Tous les modèles sont confirmés aux exigences de la Directive Européenne 2014/33/EU sécurité et sont compétés avec la certification CE.

LIMITATORE DI VELOCITA' BIDIREZIONALE

Speed governor bi-directional - Limiteur de vitesse bidirectionnel




Codice L0X-187

Caratteristiche:

- » Velocità nominale: 0.5 m/s 0.63 m/s 0.8 m/s 1.0 m/s
- » Diametro puleggia: 200mm
- » Fune: dia. 6mm
- » Forza di tensione: 500 N
- » Grado di tensione interruttore: AC220V/DC24V
- » Grado di tensione del magnete: AC220V/DC24V


Oppure:

- » Velocità nominale 1.0 m/s
- » Diametro puleggia: 240mm
- » Fune: dia. 8mm
- » Forza di tensione: 500 N
- » Grado di tensione interruttore: AC220V/DC24V
- » Grado di tensione del magnete: AC220V/DC24V



Completi di bobina per il riarmo a distanza e di bobina per la prova paracadute.
Tutti i limitatori sono conformi alla Direttiva Europea 2014/33/EU e sono completi di certificazione CE.

Complete with winding for resetting at a distance and of the parachute test. All models mette the safety requirements of the European directive 2014/33/EU and are complete with CE certification.
Avec enroulement pour ré initialialisation à distance et du test de parachute. Tous le modèles sont conformes aux exigences de la directive Européenne 2014/33/EU sécurité et sont compètes avec la certification CE.



Codice: OSG-C

Limitatore di velocità bidirezionale

Caratteristiche:

Variante 19700.100 per velocità nominale 1,0 m/s

Variante 19700.063 per velocità nominale 0,63 m/s

Diametro nominale della fune: \varnothing 6 – 6,5 mm

Diametro minimo puleggia regolatore: \varnothing 200 mm


Forza di trazione su/giù: 390/550 N

Tempo massimo di risposta bobina UCM: 40 ms

Distanza massima di risposta bloccaggio UCM: 197 mm

Certificato rilasciato sui seguenti requisiti: Direttiva Ascensori 2014/33/UE

Certificato basato sui seguenti standard: EN 81-20:2020 e EN 81-50:2020



Codice: L0X-186

Limitatore di velocità bidirezionale completo di bobina per il riarmo a distanza e di bobina per la prova paracadute.

Caratteristiche:

Velocità nominale $\leq 0,4$ m/s

Diametro puleggia: $\varnothing 150$ mm

Diametro fune: $\varnothing 6$ mm

Tensione della fune: ≥ 500 N



Tensione di alimentazione: AC220V standard

Tensione di alimentazione: AC220V standard

Conforme alle normative EN 81-20/50:2020; 2014/33/EU e completo di certificazione CE

OPERATORI CENTRALI

Car operator - Opérateur de por





CODICE: J2511C2A per 2 pannelli
CODICE: J2511C4A per 4 pannelli

Operatore centrale per cabina con motore sincrono.

Pannelli centrali, misure disponibili:

Soglia in alluminio da 54mm.



CODICE: J2511T2A per 2 pannelli
CODICE: J2511T3A per 3 pannelli

Operatore laterale per cabina con motore asincrono.

Apertura sinistra o destra, misure disponibili:

Soglia in alluminio da 90mm

CODICE: J2511T2A

versione conforme alla normativa EN 81-20

Misure disponibili:



CODICE: UJ2300T2A

Protezione piedi con sottosoglia

Misure disponibili:

SOSPENSIONI

Landing mechanism - Suspensions



CODICE: T2200C2A per 2 pannelli
CODICE: T2200C4A per 4 pannelli

Sospensione porta centrale di piano. Pannelli centrali,

misure disponibili:

- » 600x2000mm
- » 650x2000mm

Soglia in alluminio da 54 mm



CODICE: T2210C2A

versione conforme alla normativa EN 81-20

Misure disponibili:

- » 700x2000mm
- » 750x2000mm
- » 800x2000mm
- » 850x2000mm
- » 900x2000mm



CODICE: T2200T2A per 2 pannelli
CODICE: T2200T3A per 3 pannelli

Sospensione porta laterale di piano.

Pannelli apertura sinistra o destra, misure disponibili:

misure disponibili:

- » 600x2000mm
- » 650x2000mm

Soglia in alluminio da 90 mm



CODICE: T2210T2A

versione conforme alla normativa EN 81-20

Misure disponibili: 700x2000mm;750x2000mm;800x2000mm;
 850x2000mm;900x2000mm;
 1100x2000mm;1200x2000mm

CODICE: UT2200T2A

Protezione piedi e sottosoglia.

Misure disponibili:

- » 600x2000mm
- » 650x2000mm
- » 700x2000mm
- » 750x2000mm
- » 800x2000mm
- » 850x2000mm
- » 900x2000mm;
- » 1100x2000mm
- » 1200x2000mm
- » 1300x2000mm
- » 1400x2000mm



PEZZI DI RICAMBIO PER PORTE

Spare parts for doors - Pièces de rechange pour portes

**Codice 451001**

Carrucola di rinvio catene per cancello a ghigliottina

Ø est.100mm

Altezza:21mm

Foro interno ø12mm

Cuscinetto 6202-ZZ

Pulley for guillotine gate_Poulie pour guillotine porte


**Codice 451002**

Tampone in gomma per cancello a ghigliottina

Ø est. 27mm

Altezza: 25mm

Rubber buffer for guillotine gate_Tampon en gomme pour guillotine porte

**Codice 451003**

Pattino a sfera per cancello a ghigliottina

Shoe for guillotine gate_Chaussure pour guillotine porte

CONFIGURATORE ONLINE



Inquadra il
QR CODE e
configura la tua
cabina!*

*Contattaci per richiedere la password di accesso

visita il nuovo sito web
fratellivismara.it



sfoglia il nuovo catalogo online di
RICAMBI PER ASCENSORI



Solo Whatsapp
+39 379 146 82 84



+39 039 278 11 93
+39 377 097 86 96



www.fratellivismara.it
info@fratellivismara.it



Via Padre Semeria, 10
20851 -Lissone (MB) - IT

